

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz | Razem |
|-----|------------------------------------|---|------------------|-----------|-------|
| 1 | KNR 4-02 0309-02 | Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm Krotność = 0.5 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR INS- TAL 0204- 01 | Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 22 mm Krotność = 0.5 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR-W 4- 01 0324-01 analogia | Montaż stelaża pod gazomierz 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNR 4-02 0308-01 | Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15 mm - gazowych 6.5 | m m | 6.500 | |
| | | | | RAZEM | 6.500 |
| 5 | KNR INS- TAL 0201- 03 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) 6.5 | m m | 6.500 | |
| | | | | RAZEM | 6.500 |
| 6 | KNR INS- TAL 0203- 03 | Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 22 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KNR INS- TAL 0206- 02 | Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNR 2-15 0310-02 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR INS- TAL 0205- 01 | Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych 1 | lokal. lokal. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | KNR 4-01 1212-29 | Miniowanie rur gazowych o śr.do 50 mm 6.5 | m m | 6.500 | |
| | | | | RAZEM | 6.500 |
| 13 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm poz.12 | m m | 6.500 | |
| | | | | RAZEM | 6.500 |
| 14 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego instalacji wodnej o śr. 15-20 mm 3.5 | m m | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 15 | KNR 2-15 0103-01 | Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych poz.14 | m m | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 16 | KNR 4-02 0230-07 | Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 4.0 | m m | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz | Razem |
|-----|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 17 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową poz.16 | m m | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 18 | KNR 2-15 0108-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 19 | KNR-W 2- 15 0140-06 | Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 20 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przełotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 21 | KNR 4-02 0120-01 | Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15 mm z ruchomą wylewką 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22 | KNR 4-02 0218-04 | Wymiana zlewozmywaka z blachy na szafce 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 23 | KNR-W 4- 02 0213-01 | Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 24 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych o śr.nominalnej 15 mm - pralka, zlewozmywak 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 25 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 26 | KNR 2-15 0208-01 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm - pod pralkę 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 27 | KNR 2-15 0114-01 | Montaż zaworu czerpального o śr. 15 mm - pralka 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 28 | KNR-W 2- 15 0218-02 analogia | Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego o śr. 32 mm pod pralkę 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |