


LOKAL NR 1 – zestawienie pomieszczeń				
nr	nazwa pomieszczenia	wysokość H [m]	powierzchnia P [m ²]	rodzaj posadzki
1	pokój	3,20	17,03	panele podłogowe
2	łazienka	3,20	6,38	płytki ceramiczne
3	kuchnia	3,20	20,52	płytki ceramiczne
4	pokój	3,20	10,76	panele podłogowe
5	pokój	3,35	32,36	panele podłogowe
6	przedpokój	3,00	8,69	płytki ceramiczne
razem			95,74	



II PIĘTRO

Uwaga
przewód wentylacji wywiewnej wykonać z blachy ocynkowanej o przekroju 14x14cm
Przewód prowadzić pod stropem.

Oznaczenia:
KE – kuchenka elektryczna
PR – pralka
ZM – zmywarka

Wł – wentylacja wywiewna łazienki

W łazience zamurować istniejące wnęki bloczkami suporex, na zamurowaniach wykonać tynk cementowo wapienny
Rozebrać istniejące ścianki działowe
Nowe ścianki działowe wykonać jako lekkie z płyt GK na stelażu metalowym. Wypełnienie ścianek wykonać wełną mineralną gr. 10cm. Ściankę wydzielającą łazienkę (od strony wewnętrznej) obłożyć płytami wodochronnymi.

Ściany w łazience pokryć płytkami ceramicznymi na wys. 2,0m.

Posadzki:

We wszystkich pomieszczeniach projektuje się wymianę istniejących posadzek na nowe. Izolację stropu przed ułożeniem płytek ceramicznych należy wykonać zgodnie z rys. nr 3. Płytki ceramiczne układać na kleju np. SIKABOND T-8.

Stalarka okienna i drzwiowa

Istniejące drzwi wymienić na typowe o wymiarach jak na rysunku. Należy usunąć drzwi wraz z ościeżnicami łączącymi przedpokój z kuchnią oraz kuchnię z pokojem (pomieszczenie nr 5). Skrzydła drzwiowe wraz z opaskami przy szafach wnękowych należy oczyścić z farby i pomalować w kolorze drzwi nowych.

Drzwi do łazienki wyposażać w kratkę wentylacji nawiewnej i wymiarach 10x40cm.

Stalarka okienna jest w dobrym stanie technicznym, nie przewiduje się jej wymiany.

Projektuje się odtworzenie okna w pomieszczeniu nr 1 (pokój). W tym celu należy rozebrać cegłę w zamurowanym otworze i obsadzić okno PCV w kolorze białym o wymiarach i rysunku jak okno istniejące.

Tynki, okładziny

Łuźne tynki zbić i na ścianach uzupełnić tynkiem cementowo wapiennym. Na pozostawionych tynkach wykonać przecierki.

Tynki na sufitach zbić i wykonać tynki suche z płyt GK podwieszone na stelażu metalowym.

W pokoju nr 5 należy pozostawić istniejący tynk na suficie zdobiony sztukaterią, wykonać naprawy w miejscach uszkodzeń, ubytki odtworzyć. Wszystkie tynki malować farbami mineralnymi.

W kuchni okładziny ścian z płytek ceramicznych wykonać w obrębie mebli kuchennych

58-302 Wałbrzych ul. Puroskiego 25		USŁUGI TECHNICZNE		ZOFIA CZEMPKOWSKA	tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com
DATA	styczeń 2015	INWESTOR	MZB Sp. z o.o., ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych	TEMAT	Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 9 w Wałbrzychu
STADIUM	PB zamiaty	TYTUŁ RYSUNKU	RZUT	LOKALU – PROJEKTOWANE	ZMIANY
SKALA	1:100	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01	
NR RYSUNKU	2	NR UPRAWNIENI			