



- 1** OKŁADZINA, COKOLUJ – PŁYTY KAMIEŃNE
 - 2** SCIANA FUNDAMENTOWA
 - 3** WÓRNIKA IZOLACJA PIONOWA – MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA SUPERFLEX D1 POWŁOKA BITUMICZNA
 - 4** WÓRNIKA IZOLACJA POZIOMA – INIEKCJA
- OTWORY INIEKCYJNE WYWERCIĆ ŚREDNICY 20 MM I DŁUGOŚCI RÓWNEJ GRUBOŚCI MUROU POMNIĘSZONEJ O 5 CM.
OTWORY WIERCIĆ W JEDNEJ LINII WZDŁUŻ SOJAN KONSTRUKCYJNYCH W PIWNIACYPOD KĄTEM 15 STOPNI DO POZIOMU POSADZKI I SKŁEPIDENIA

- COKŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA**
PLYTY KAMienne, GRANITOWE GR. 20MM SZER. OK. 30 CM UKŁADANE
W UKŁADZIE WERTYKALNYM. POWIERZCHNIA PŁYT PŁOMIENIOWANA, PODDANA
HYDROFOBIZACJI SRODKIM HYDROFOBIZUJĄCO – IMPREGNUJĄCYM
FASSANDSCHUTZ BS 29 PL LUB RÓWNOWAZNYM
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
 – SZYFALOWANIE I WYPEŁNIENIE WĘSKICH UBYTKÓW W MURZE ZAPRAWA
 MURARSKA STORAASS WM02
 MOCOWANIE KAMienia W SYSTEMIE STOTHERM CERAMIC S/M LUB
 RÓWNOWAZNE:
 – ZAPRAWA ZBRZĄJĄCA STOLEVELL UNI Z WTOPIONĄ SIATKĄ ZBRZĄJĄCĄ
 STO-CLASFASERGEWEBE
 – MOCOWANIE MECHANICZNE
 – ZAPRAWA KLEJOWA STOCOLL KM
 – KAMIEŃ NATURALNY, SPÓKNIENIE PRZY UŻYCIU STOCOLL RM-S

- | | |
|---|--|
| <p>2) SIANA –</p> <p>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKUCIE SKORODOWANYCH TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH – WYŻYTKACJA PODŁOŻA PREPARATEM STORIM FUNGAL – WYMOSNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJACYM STORIM GRUNDEX – SZPALOWANIE I WYPELNIANIE WIEKSYCH UBYTKÓW W MURZE: – ZAPRAWA MURSARCA STOTRASS WM02 – TYNK PODKLADOWY – STO FASERPUTZ – TYNK NAWIERZCHNIOWY STOSILOU MP | |
|---|--|

- DETAL ARCHYTEKTONICZNY –
PEŁNA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU WYKONANEGO W TYNKU
ODTWORZYL POPRZECZ SŁABOWANIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH
ELEMENTÓW.

- GZYMS OKAPOWY** –
WYMIANA PODBITKI DREWNIANEJ – DESKI GR. 32 MM SZER. 15 CM UKŁADANE
NA STYK, MOCOWANE NA RUSZCIE DO GZYMSU. CAŁOŚĆ ZABEZPIECZONA
PREPARATEM GRZYBÓ I OWADOBÓJCZYM ORAZ POKRYTY LAKOBEJĄ

- OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH –
WYMIANA NA OKNA Z PROFILU PCV W KOLORZE BIAŁYM. POZOSTAWIAMY
PIERWOTNY KONSTRUKCYJNY PODZAL – STAŁE ŚLEPIE.
OKNA DWUDZIELNE, JEDNOSKRZĘDLOWE, UCZYNIO – ROZWIERAŁE
Z WKŁĘCZONYMI PIONOWYMI SZPRAWAMI. WSPÓŁCZYNNIK U MAX 1.6
W SKRZYDŁA OKIENNE NALEŻY WYBUDOWAĆ NAWIEWNIKI!
HYDROSTATYCZNE

[illegible]

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO					
GMINA WĄLBŹYCH	MIEJSCOWOŚĆ WĄLBŹYCH	ULICA, NR SWIDNICKA 14			
KALKULA NR: 179 / 7		INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. UL. GEN. WŁ. ANDERSA 48, 58-304 WĄLBŹYCH			
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
PB	ARCH.	SIERPIEN 2013	1:100	3/A	

KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
OBJEKT/ZAKRES OPRACOWANIA			
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ ŚCIANY BUDYNKU			
TYTUŁ RYSUNKU			
ELEWACJA ZACHODNIA			REMONT

ARCHI
id.
NOWA WIEŻA 30
FACADURA ARCHITEKTURA
ul. Boja-Zeńskiego 49 e-mail: archi@wp.pl
58-308 Wodziszych