WTÓRNA IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA



1 OKŁADZINA COKOŁU – PŁYTY KAMIENNE
2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
3 WTÓRNA IZILACJA PIONOWA –
MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJACA SUPERFLEX D1
POWŁOKA BITUMICZNA
FOLIA WYTŁACZANA
4 WTÓRNA IZOLACJA POZIOMA – INIEKCJA

OTWORY INIEKCYJNE WYWIERCIĆ ŚREDNICY 20 MM I DŁUGOŚCI RÓWNEJ GRUBOŚCI MURU POMNIEJSZONEJ O 5 CM.
OTWORY WIERCIC W JEDNEJ LINII WZDŁUZ WSZYSTKICH ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH W PIWNICYPOD KATEM 15 STOPNI DO POZIOMU POSADZKI I SKLEPIENIA

① COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA
PŁYTY KAMIENNE, GRANITOWE GR. 20MM SZER. OK. 30 CM UKŁADANE W UKŁADZIE WERTYKALNYM. POWIERZCHNIA PŁYT PŁOMIENIOWANA PODDANA HYDROFOBIZACJI ŚRODKIEM HYDROFOBIZUJĄCO – IMPREGNUJĄCYM FASSADENSCHUTZ BS 290 PL LUB ROWNOWAZNYM
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
– DEZYNFEKCJA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
– SZPAŁDOWANIE I WYPEŁNIENIE WIĘKSZYCH UBYTKÓW W MURZE ZAPRAWA MURARSKA STOTRASS WM02
MOCOWANIE KAMIENIA W SYSTEMIE STOTHERM CERAMIC S/M LUB RÓWNOWAŻNE:
– ZAPRAWA ZBROJACA STOLEVELL UNI Z WTOPIONA SIATKA ZBROJĄCA STO–GLASFASERGEWEBE
– MOCOWANIE MECHANICZNE
– ZAPRAWA KLEJOWA STOCOLL KM
– KAMIEŃ NATURALNY , SPOINOWANIE PRZY UŻYCIU STOCOLL RM–S

② ŚCIANA –
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
– SKUCIE SKORODOWANYCH TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX
SZPAŁDOWANIE I WYPEŁNIANIE WIĘKSZYCH UBYTKÓW W MURZE:
– ZAPRAWA MURARSKA STOTRASS WM02
TYNK PODKŁADOWY – STO FASERPUTZ
TYNK NAWIERZCHNIOWY STOSILICO MP

③ DETAL ARCHITEKTONICZNY –
PEŁNA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU WYKONANEGO W TYNKU ODTWORZYC POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW.

④ GZYMS OKAPOWY –
WYMIANA PODBITKI DREWNIANEJ – DESKI GR. 32 MM SZER. 15 CM UKŁADANE NA STYK, MOCOWANE NA RUSZCIE DO GZYMSU. CAŁOŚĆ ZABEZPIECZONA PREPARATEM GRZYBO I OWADOBÓJCZYM ORAZ POKRYTY LAKOBEJCĄ

⑥ OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH –
WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV W KOLORZE BIAŁYM. POZOSTAWIONY PIERWOTNY KONSTRUKCYJNY PODZIAŁ – STAŁE ŚLEMIĘ
OKNA DWUDZIELNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNO – ROZWIERALNE
Z WKLEJONYMI PIONOWYMI SZPROSAMI. WSPÓŁCZYNNIK U MAX 1.6
W SKRZYDŁA OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HYDROSTATYCZNE

⑦ DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE –
RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH SKRZYDEŁ, OŚCIEŻNIC ORAZ NAŚWIETLA.
POKRYĆ LAKOBEJCĄ W KOLORZE PINIA

RYNNY I RURY SPUSTOWE –
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ ZOSTANĄ ZAMONTOWANE W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO

W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWĄ PRZYŁACZA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z BUDYNKU DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZOSTANA PODŁACZONE RURY SPUSTOWE

PARAPETY –
WYMIANA ISTNIEJACYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ ŚCIANY BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA WSCHODNIA REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	ŚWIDNICKA 14

DZIAŁKA NR: 179/7
OBRĘB: RUSINOWA NR 35
INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. UL.GEN. WŁ. ANDERSA 48, 58–304 WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	SIERPIEŃ 2013	1:100	5/A