

| Lp. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                         | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR-W 2-02 0126-02        | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                           | 1.5                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.500        |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.500</b>   |
| 2   | KNR 4-01 0715-02          | Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - OBUSTRONNIE poz.1*2                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 3.000        |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 3   | KNR 4-01 0212-01          | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm<br>(27.0*0.9+1.8*5.5+2.5*0.9)*0.1*50%                                                                                                        | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1.823        |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.823</b>   |
| 4   | KNR 2-02 1101-02          | Podkłady betonowe na stropie<br>(27.0*0.9+1.8*5.5+2.5*0.9)*0.1                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 3.645        |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.645</b>   |
| 5   | KNR 2-02 1015-10          | Skrzydła drzwiowe ażurowe<br>0.75*1.80*17                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 22.950       |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.950</b>  |
| 6   | KNR 4-01 0920-29          | Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy<br>2*17                                                                                                                                                                     | szt.           |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | szt.           | 34.000       |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>34.000</b>  |
| 7   | KNR 4-01 0920-34 analogia | Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel<br>17                                                                                                                                                              | szt.           |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | szt.           | 17.000       |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.000</b>  |
| 8   | KNR 4-01 0701-05          | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup><br>(39.10*1.9*2)*40%                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 59.432       |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>59.432</b>  |
| 9   | KNR 4-01 0715-02          | Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.8                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 59.432       |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>59.432</b>  |
| 10  | KNR 4-01 0701-11          | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup><br>(39.10*0.9)*40%                                    | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 14.076       |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.076</b>  |
| 11  | KNR 4-01 0715-05          | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach poz.10                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 14.076       |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.076</b>  |
| 12  | KNR 4-01 1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku<br>39.10*1.90*2+39.10*0.90-poz.9-poz.11 | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 110.262      |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>110.262</b> |
| 13  | KNR 2-02 1501-01          | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu<br>39.10*1.90*2+39.10*0.90                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 183.770      |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>183.770</b> |
| 14  | NNRNKB 202 1130-02        | Naprawa stopni schodów kamiennych zaprawą Ceresit CR 44 - przy zejściu do piwnicy<br>6.00                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 6.000        |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 15  | NNRNKB 202 1130-03        | Naprawa stopni schodów kamiennych zaprawą Ceresit CR 44 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm<br>Krotność = 5<br>6.00                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 6.000        |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 16  | KNR 4-01 0108-11          | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km<br>(poz.8+poz.10)*0.025+poz.3                                                                                                                 | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 3.661        |                |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.661</b>   |

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                               | j.m.                             | Poszcz       | Razem        |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 17  | KNR 4-01<br>0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi -<br>za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 9<br>poz.16 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>3.661    |              |
|     |                     |                                                                                                                 |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.661</b> |
| 18  | kalk. włas-<br>na   | Koszt składowania gruzu<br><br>poz.16*1.5                                                                       | t<br>t                           | <br>5.492    |              |
|     |                     |                                                                                                                 |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.492</b> |