

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - podmurowanie ościeży drzwiowych 0.28*0.25*2.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.140	
				RAZEM	0.140
2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-01 0920-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie fundamentu pod piec z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.70*1.20*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.126	
				RAZEM	0.126
9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 35% 5.20*2.80*2.60*35%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.250	
				RAZEM	13.250
10	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.250	
				RAZEM	13.250
11	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 - sufity 5.20*2.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.560	
				RAZEM	14.560
12	KNR 4-01 0409-01	Wymiana ślepego pułapu bez wymiany lat z desek o grubości 25 mm poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.560	
				RAZEM	14.560
13	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.560	
				RAZEM	14.560
14	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie poz.11*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.728	
				RAZEM	0.728
15	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej dwuwarstwowe poziome podposadzkowe poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.560	
				RAZEM	14.560
16	NRRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany 5.20*2.80*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.856	
				RAZEM	37.856
17	NRRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.11	m <sup>2</sup>	14.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.560</b>
18	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.16	m <sup>2</sup>	37.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.856</b>
19	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	14.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.560</b>
20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.9*0.025+poz.11*0.025+poz.8	m <sup>3</sup>	0.821	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.821</b>
21	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 7			
		poz.20	m <sup>3</sup>	0.821	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.821</b>
22	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.21*1.5	t	1.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.232</b>