

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0426-02+ 0427-05 analogia	Rozebranie ścianki działowej drewnianej wraz z konstrukcją z łąt i rygli 2.25*2.60+8.40*2.60+1.12*2.60*4+4.50*2.20+1.80*1.70	m ² m ²	 52.298	 52.298
				RAZEM	52.298
2	KNR 2-02 0120-05	Ścianki działowe ażurowe grubości 1/4 ceg. - budowa komórki piwnicznej 2.25*2.60+8.40*2.60+1.12*2.60*4+4.50*2.20+1.80*1.70	m ² m ²	 52.298	 52.298
				RAZEM	52.298
3	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie - drzwi cie- sielskie pełne do komórek piwnicznych 0.80*2.00*7	m ² m ²	 11.200	 11.200
				RAZEM	11.200
4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - podmurowanie ściany z cegły przy okienku (pomieszczenie techniczne) 1.20*0.80*0.5	m ³ m ³	 0.480	 0.480
				RAZEM	0.480
5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - wejście do piwnicy 4.90*2.10+4.60*1.65	m ² m ²	 17.880	 17.880
				RAZEM	17.880
6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pusta- ków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.5	m ² m ²	 17.880	 17.880
				RAZEM	17.880
7	KNR 2-02 1203-02 analogia	Wymiana drzwi stalowych pełnych dwuskrzydłowych o powierzchni po- nad 2 m2 - do piwnicy 1.15*1.80	m ² m ²	 2.070	 2.070
				RAZEM	2.070
8	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas- kich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 - sufitu 50% (2.30*14.30+4.10*4.90)*50%	m ² m ²	 26.490	 26.490
				RAZEM	26.490
9	KNR 4-01 0715-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.8	m ² m ²	 26.490	 26.490
				RAZEM	26.490
10	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach - 50% poz.8	m ² m ²	 26.490	 26.490
				RAZEM	26.490
11	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50% [14.30*2.10*2+(4.10+4.90)*2*2.20]*50%	m ² m ²	 49.830	 49.830
				RAZEM	49.830
12	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.11	m ² m ²	 49.830	 49.830
				RAZEM	49.830
13	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrobaniem farby na ścianach - 50% poz.12	m ² m ²	 49.830	 49.830
				RAZEM	49.830
14	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu 99.80+52.98	m ² m ²	 152.780	 152.780
				RAZEM	152.780
15	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 20	miejsc. miejsc.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
16	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 52.98	m ² m ²	 52.980	 52.980

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	52.980
17	KNR 4-01 0417-03	Montaż poręczy drewnianej przy wejściu do piwnicy	m		
		3.2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
18	NNRNKB 202 1130- 02 analogia	Naprawa stopni schodów kamiennych zaprawą Ceresit CR 44 przy wejś- ciu do piwnicy	m ²		
		3*0.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.5*0.025+poz.8*0.025	m ³	1.109	
				RAZEM	1.109
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 7			
		poz.19	m ³	1.109	
				RAZEM	1.109
21	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.20*1.5	t	1.664	
				RAZEM	1.664