

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejściowe od ulicy wraz z naświetlem oraz drewniane od podwórza 1.50*2.50+1.20*2.00	m ² m ²	 6.150	
				RAZEM	6.150
2 d.1	KNR-W 2-02 1027-03 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe z ościeżnicą i z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 1.50*2.50	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750
3 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - z ościeżnicą 1.20*2.00	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
4 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNR 4-01 0906-01 analogia	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - drzwi do WC 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
8 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej do WC 0.80*2.00*9*2.75<wsp.>	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
9 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 poz.8	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
10 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
11 d.1	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
12 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych do piwnicy i na strych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
14 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
15 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem 0.9*2.00*0.5<wsp>	m ² m ²	 0.900	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.900
18 d.1	KNR 4-01 1211-06	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
19 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów wewnętrznych o pow.do 0.52 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
20 d.1	KNR 2-02 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) żaroodpornych na stropach - na suficie 2.75*4.95	m ² m ²	 13.613	
				RAZEM	13.613
21 d.1	KNR 2-02 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach - bez rusztu (klatka i WC) 1.30*2.70*4+2.70*1.60*4+2.50*1.20*7+7.90*1.80+0.95*0.90*9	m ² m ²	 74.235	
				RAZEM	74.235
22 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.20+poz.21	m ² m ²	 87.848	
				RAZEM	87.848
23 d.1	KNR-W 2-02 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - klatki schodowe (sufity) poz.22	m ² m ²	 87.848	
				RAZEM	87.848
24 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach klatki schodowej i biegach schodowych od spodu 2.85*1.70*2+2.21*2.10	m ² m ²	 14.331	
				RAZEM	14.331
25 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.24	m ² m ²	 14.331	
				RAZEM	14.331
26 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity poz.25	m ² m ²	 14.331	
				RAZEM	14.331
27 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 30.00	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
28 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.27	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
29 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - klatki schodowej 76.00*3.10+(1.70+2.85)*2.90*2*2+(2.21+2.10)*2.90*2+(0.95+0.90)*2.80*2*9-poz.23	m ² m ²	 318.770	
				RAZEM	318.770
30 d.1	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej 76.00*1.50+27.30+12.93	m ² m ²	 154.230	
				RAZEM	154.230
31 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany poz.28+poz.29+poz.30	m ² m ²	 503.000	
				RAZEM	503.000
32 d.1	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.30	m ² m ²	 154.230	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	154.230
33 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian 76.00*1.60+43.29+25.48+12.07	m ² m ²	 202.440	
				RAZEM	202.440
34 d.1	TZKNBK XII 0401- 59 analogia	Wzmocnienie - usztywnienie balustrady schodowej 25	msc. msc.	 25.000	
				RAZEM	25.000
35 d.1	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki 50	szt. szt.	 50.000	
				RAZEM	50.000
36 d.1	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej 25.00*0.90	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
37 d.1	KNR 4-01 0417-03	Montaż poręczy drewnianej - zejście do piwnicy + na parterze 1.1+3.9*2	m m	 8.900	
				RAZEM	8.900
38 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - parter klatki i WC 1.30*1.70*5+2.70*1.60*4+1.40*2.00+3.25*1.75+1.80*1.60+0.90*0.90*9	m ² m ²	 46.988	
				RAZEM	46.988
39 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża poz.38	m ² m ²	 46.988	
				RAZEM	46.988
40 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.39	m ² m ²	 46.988	
				RAZEM	46.988
41 d.1	NNRNKB 202 1130- 02 analogia	Naprawa stopni schodów kamiennych zaprawą Ceresit CR 44 (0.31+0.18)*1.80*10+(0.31+0.18)*1.25*65	m ² m ²	 48.633	
				RAZEM	48.633
42 d.1	NNRNKB 202 1130- 03	Naprawa stopni schodów kamiennych zaprawą Ceresit CR 44 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.41	m ² m ²	 48.633	
				RAZEM	48.633
43 d.1	KNR-W 4- 01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego stopni schodów zaprawą specjalną do re- nowacji betonu 10	msc msc	 10.000	
				RAZEM	10.000
44 d.1	KNR 4-01 0354-15	Demontaż skrzynek na listy i szafek gazowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
45 d.1	TZKNBK XVIII I A- 177 analogia	Montaż ponowny skrzynek na listy i szafek 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
46 d.1	KNR 5-08 0110-01	Demontaż i ponowny montaż rurek instalacji teletechnicznych PCV na uchwytach UM 85.0	m m	 85.000	
				RAZEM	85.000
47 d.1	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.1	KNR 4-02 0225-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
49 d.1	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
50 d.1	KNR-W 4- 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskowa - pod miskę ustępową 9	msc. msc.	 9.000	
				RAZEM	9.000
51 d.1	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
2		Remont strychu			
52 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na kominach (0.75+0.70)*3.50*2+(0.75+0.72)*3.50*2+1.10*3.50+(0.72+1.00)*3.50*2	m ² m ²	 36.330	
				RAZEM	36.330
53 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na ścianach 50% [5.40*2.10*0.5*2+3.20*2.15+2.25*2.50+4.10*3.20+(3.90+3.60)*2.40*2]* 50%	m ² m ²	 36.483	
				RAZEM	36.483
54 d.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 3.90*3.60	m ² m ²	 14.040	
				RAZEM	14.040
55 d.2	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) poz.52+poz.53+poz.54	m ² m ²	 86.853	
				RAZEM	86.853
56 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby - na kominach [5.40*2.10*0.5*2+3.20*2.15+2.25*2.50+4.10*3.20+(3.90+3.60)*2.40*2]* 50%	m ² m ²	 36.483	
				RAZEM	36.483
57 d.2	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.55+poz.56	m ² m ²	 123.336	
				RAZEM	123.336
58 d.2	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie desek podłogowych na strychu 30.00	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
59 d.2	KNR 2-02 1110-01	Ułożenie desek podłogowych na strychu grubości 25 mm poz.58	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
60 d.2	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi z oczyszczeniem powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń 2.70*7.80+14.20*9.00+5.40*2.50+5.40*1.00*2	m ² m ²	 173.160	
				RAZEM	173.160
61 d.2	KNR-W 3 0704-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnie 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
62 d.2	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów drewnianych 0.90*0.30*13*2	m ² m ²	 7.020	
				RAZEM	7.020
63 d.2	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi ciesielskich do wnęki 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
3		Remont piwnic			
64 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - uzupełnienie ściany w korytarzu piwnicznym 0.50*0.30*0.30	m ³ m ³	0.045	
				RAZEM	0.045
65 d.3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 30.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
66 d.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 30.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
67 d.3	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) poz.65+poz.66	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
68 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku 127.26+(12.80*7+12.34*8)*2-poz.67	m ² m ²	443.900	
				RAZEM	443.900
69 d.3	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu poz.67+poz.68	m ² m ²	503.900	
				RAZEM	503.900
70 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru drzwiczek wyciorowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
71 d.3	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie drzwiczek wyciorowych hermetycznych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
72 d.3	KNR 4-01 0417-03 analogia	Montaż poręczy 2.4	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
73 d.3	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 15	miejs. miejs.	15.000	
				RAZEM	15.000
74 d.3	KNR 2-02 1015-10	Skrzydła drzwiowe ażurowe 0.80*1.90*5	m ² m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
75 d.3	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
76 d.3	KNR 4-01 0920-29	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy 2*5	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
77 d.3	KNKRB 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających wewnętrznych - drzwi do pralni 1.00*1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
78 d.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
80 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwi do komory technicznej 0.80*1.90*2	m ²		
			m ²	3.040	
				RAZEM	3.040
81 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.3	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wywóz i składowanie gruzu			
83 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1.00+poz.27*0.025+poz.38*0.025+poz.52*0.025+poz.53*0.025+poz.54*0.025+poz.65*0.025+poz.66*0.025	m ³		
			m ³	6.596	
				RAZEM	6.596
84 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.83	m ³		
			m ³	6.596	
				RAZEM	6.596
85 d.4	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.84*1.5	t	9.894	
				RAZEM	9.894