



Uwaga:

- Przewody instalacji c.o. prowadzić w otulinach po ścianie nad posadzką.
- Grzejniki płytowe montować 10cm nad posadzką pomieszczenia.
- Na każdym grzejniku montować zawory odcinające typu RLV f.Danfoss (lub równoważne).
- Na każdym grzejniku montować zawór z głowicą termostatyczną.
- Instalację c.o. i gazu należy wykonać z rur miedzianych.
- Gazomierz montować w miejscu istniejącego podejścia.
- Przed kuchenką gazową projektuje się montaż zaworu odcinającego dn15, a przed kotłem gazowym zawór odcinający dn20 i filtr skośny dn20.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane stosować rury ochronne.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 pok.23, 58-304 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06		Data: 16.09.2015
Asystent:	inż. Karolina Okoń			
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z modernizacją polegającą na budowie c.o. na paliwo gazowe w budynku zlokalizowanym przy Placu Kostrzewy 1 w Wałbrzychu" dz. nr 337/1 obręb nr 21 Nowe Miasto			Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 w Wałbrzychu			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GAZU			Nr rys.: 2-IS