

	WZMOCNIENIE NADPROŻY
①	OSADZENIE POJEDYNCZYCH BELEK STALOWYCH I140 ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE L = 150 CM SZTUK 2
	NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN
	NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX: 1. OSADZENIE W SPOINACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40MM PRĘTÓW HELIBAR O DŁUGOŚCI 100 CM (PO 50 CM PO OBU STRONACH PĘKNIĘĆ) W ODSTĘPACH MIĘDZY PRĘTAMI W PIONIE CO 6 WARSTW CEGIEŁ. 2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CIŚNIENIEM.
	WZMOCNIENIE PÓŁ MIĘDZYOKIENNYCH SIATKĄ CIĘTO CIĄGNIONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ CEMENTOWA I ZATARCIE NA GŁADKO
①	COKÓŁ – PROJEKTOWANY – DEZYNFEKCJA LASTRYKO PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM – STYROPIAN EPS 030 GR. 10CM – OKŁADZINA CZĘŚCI BETONOWEJ ORAZ DOCIEPLONEJ STYROPIANEM PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI OŚCIEŻA OKIEN PIWNIC WRAZ Z PARAPETEM W OKŁADZINIE Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH NA STYKU ŚCIANY Z GÓRNĄ LINIĄ COKOŁU OKŁADZINA POZIOMA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH ZE SPADKIEM 2% OD ŚCIANY W KIERUNKU ZEWN. KRAWĘDZI COKOŁU
②	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ: – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY. – TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU BARANEK BARWIONY W MASIE
③	ŚIANY BOCZNE – DOCIEPLENIE PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA JAK W PKCIE NR 2 – TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU BARANEK BARWIONY W MASIE
④	OKNA PIWNICZNE I NA STRYCHU – WYMIANA STRYCH – WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNE JEDNORAMOWE, W RAMY OKIENNE WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE PIWNICE – WYMIANA NA OKNA STALOWE TYP SD1 FIRMY WOLFA LUB RÓWNOWAŻNE JEDNOSKRZYDŁOWE, OTWIERANA KRATA I SKRZYDŁO POJEDYNCZO SZKLONE (SZYBY HARTOWANE ESG 4MM), STAL OCYNKOWANA W RANY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
⑤	OKNA W LOKALCH MIESZKALNYCH WYMAGAJĄCE WYMIANY PROFILE PCV,JEDNORAMOWE, UCHYLNO – ROZWIERANE WSP. UMAX 1,1 W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
⑥	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE – WYMIANA MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH, JEDNOSKRZYDŁOWYCH PRZESZKLONYCH PŁYCINOWYCH, POKRYTYCH TRANSPARENTNĄ POWŁOKA MALARSKĄ
⑦	OPORNIK WBUDOWANY W ŚWIATŁO OŚCIEŻY OKIENNYCH – KAMIENNY 45*15*8CM
	OKNA DREWNIANE DO WYMIANY
	OKNA PIWNICZNE – ZMIANA WYSOKOŚCI OKIEN W PIWNICACH PODMUROWANIE CZĘŚCI PARAPETOWEJ CEGŁA PEŁNĄ GR. 25CM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
	SCHODY ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE WYKONANE W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM DRENAŻU OPASKOWEGO I IZOLACJI PIONOWEJ
	RURY SPUSTOWE – BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM
	PARAPETY OKIENNE – WYMIANA PŁYTKI PARAPETOWE, CERAMICZNE POWLEKANE, KOLOR ANTRACYT MAT PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR. 3CM.
	OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSIE– BLACHA STALOWA POWLEKANA – ANTRACYT
	KABLE TELETECHNICZNE – LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
ARCH i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl	KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
		SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
		PROJEKTANT	NR UPR.	
		SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM I WYMIANA OKIEN W BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁN. – WSCH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOSC	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	ZAGÓRZAŃSKA 4, 4A
DZIAŁKA NR: 63 OBRĘB: RUSINOWA NR 36		INWESTOR: MZB SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU UL. ZAGÓRZAŃSKA 4, 4A W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	CZERWIEC 2016	1:100	5/A