

SPECYFIKACJA TECHNICZNO – MATERIAŁOWA
Remont dachu i kominów
ul. Samosierry 2 w Wałbrzychu

Cegła klinkierowa pełna	- wymiary: 25*12*6,5cm - klasa 35 - absorpcja wody ≤6%
Cement portlandzki	- zmiany objętości (Le Chatelier): ≤ 10mm - początek czasu wiązania : ≥75 minut - wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: ≥10MPa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 32,5MPa ≤ 52,5MPa
Dachówka ceramiczna karpiówka standard półokrągła	- wymiary: 380*180mm - zapotrzebowanie: 36szt/m² - ciężar: 1,7kg/szt.
Blacha stalowa ocynkowana, płaska	- grubość 0,50-0,55mm - granica plastyczności : 250-280MPa - wytrzymałość na rozciąganie: 330MPa
Deski, bale i belki iglaste obrzynane, nasyczone	- wilgotność : 15-20% - gęstość pozorna drewna: od 470-550 kg/m³ - ściskanie wzdłuż włókien: 23-34MPa - twardość: 28-30MPa (metoda przy pomocy kulki metalowej o przekroju 1cm²) - drewno klasy min. C30 zabezpieczone środkiem ogniochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4 lub równoważnym
Spoivo cynowo-ołowiowe LC-60	- temperatura topnienia: 183-193°C - temperatura pracy: 250-350°C - zawartość cyny: 59,5-60,5% - zawartość ołowiu: 39,5-40,5% - min. czystość surowców: 99,90%
Wapno hydratyzowane	- wapno czynne: >80% - wilgotność: ≤2% - pozostałość na sicie 0,2mm: ≤2% - pozostałość na sicie 0,09mm:≤7% - głębokość wnikanía:≥10 i ≤50mm
Folia wstępnego krycia	- masa powierzchniowa: 115g/m² - wytrzymałość na zerwanie: wzdłuż >220N/5cm w poprzek>120N/5cm - paroprzepuszczalność: 2000g/m²/24h 23°C/85% - zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C
Łaty i listwy iglaste	- o przekroju 4*6cm - rozstaw łat dostosowany do wymagań konstrukcyjnych dachówki - drewno klasy min. C30 zabezpieczone środkiem ogniochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4 lub równoważnym