

# SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Wz C

## Podstawowe parametry materiałów budowlanych

| Rodzaj materiału              | Parametry                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Branża budowlana</b>       |                                                                                                                                              |
| Drzwi wewnętrzne mieszkaniowe | -wymagania akustyczne:>Rw 27 dB<br>-współczynnik przenikania ciepła:U< 2,6 w/m2K                                                             |
| Tynk cementowo-wapienny       | - uziarnienie do 1,2 mm<br>- twardość kulkowa 8 N/mm<br>- wytrzymałość na ściskanie >2,5 N/mm<br>- współczynnik przewodzenia ciepła 0,28 W/m |
| Narożnik aluminiowy           | -wymiary 25x25 mm<br>-długość 3 m                                                                                                            |
| Taśma samoprzylepna           | - materiał: PCV<br>- szerokość 5 cm                                                                                                          |
| Farba emulsyjna               | -gęstość: 1,50 g/cm3<br>-czas schnięcia : 2 h                                                                                                |
| Wykładzina PCV                | -klasa ścieralności: AC 3<br>-grubość : 6 mm                                                                                                 |
| Klej do wykładzin             | -przyczepność: min. 0,3 N/mm2<br>-grubość warstwy: 0,5 -3 mm                                                                                 |
| Płytki gresowe                | -wymiar: 30x30 cm<br>-grubość: 8 mm<br>-wytrzymałość : mrozoodporne                                                                          |
| Płytki ceramiczne ściany      | -wymiar: 30x20 cm                                                                                                                            |
|                               | -grubość: 5 mm<br>-wytrzymałość : mrozoodporne                                                                                               |
| Klej do płytek                | -przyczepność: min. 0,5 N/mm2<br>-grubość warstwy: 2 -10 mm                                                                                  |
| Płyta G-K biała               | -grubość : 9,5 mm i 12,5 mm<br>-wymiary: 2,5 x 1,25 m                                                                                        |
| Płyta G-K zielona (łazienka)  | -grubość : 9,5 mm i 12,5 mm<br>-wymiary: 2,5 x 1,25 m                                                                                        |
| Profile stalowe +kształtki    | - profile CN60 ,UN30,łączniki<br>-długość 2,5 m                                                                                              |
| Wełna mineralna               | -grubość: 50 i 100 mm                                                                                                                        |
| Płyta OSB                     | -grubość : 25 mm<br>-wymiary: 2,5 x 1,25 m                                                                                                   |
| Legary                        | -typ: drewniane<br>-wymiary: 5 x 10 cm<br>-materiał: sosna                                                                                   |
| Płyta OSB                     | -grubość : 15 mm<br>-wymiary: 2,5 x 1,25 m                                                                                                   |

|                                        |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Łasna samoprzylepna z włókna szklanego | - szerokość 5 cm                                                                                                     |
| Siatka z włókna szklanego              | - szerokość 100 cm<br>- materiał PCV-U                                                                               |
| Płyta OSB                              | - grubość : 15 mm<br>- wymiary: 2,5 x 12,50 m<br>- wytrzymałość na obciążenia : 20 MPa                               |
| Klej do zatapiania siatki              | - przyczepność: min. 0,2 N/mm <sup>2</sup><br>- grubość warstwy: 2 - 7 mm                                            |
| Tynk                                   | - rodzaj: akrylowy<br>typ: baranek<br>granulacja: 2 mm                                                               |
| <b>Branża elektryczna</b>              |                                                                                                                      |
| Tablica rozdzielcza                    | - typ IP65<br>- zaciski : PE/N                                                                                       |
| Włącznik instalacyjny                  | - typ: S301<br>- prąd znamionowy: 10-16 A<br>- znamionowa zdolność zwarcia: 6000A                                    |
| Włącznik różnicowoprądowy              | - typ: P302<br>- prąd znamionowy: 25 A                                                                               |
| Gniazda                                | - prąd znamionowy: 16 A<br>- kolor: biały<br>- zaciski gwintowe                                                      |
| Włączniki                              | - prąd znamionowy: 16 A<br>- kolor: biały<br>- zaciski gwintowe                                                      |
| Listwy oświetleniowe sufitowe          | - typ: plafony sufitowe<br>- moc maksymalna: 50 W<br>- ilość źródeł światła : do 4 szt.                              |
| Przewód YDYp 3x2,5 mm <sup>2</sup> p/t | - przeznaczenie: do gniazd wtykowych<br>- napięcie: 450/750 V<br>- rodzaj: podtynkowy<br>- maks.temp. Pracy: 70 st.C |
| Przewód YDYp 3x1,5 mm <sup>2</sup> p/t | - przeznaczenie: do oświetlenia<br>- napięcie: 450/750 V<br>- rodzaj: podtynkowy<br>- maks.temp. Pracy: 70 st.C      |