

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

„Wymiana instalacji wodnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Słowackiego 4 w Wałbrzychu.”

Rodzaj materiału	Parametry
Nypel gwintowany	- wymiary 3/4" -PN10 -materiał: żeliwo ocynkowane
Prześciówka PP gwintowana	- wymiary PP25/3/4" -PN10 -materiał: polipropylen
Rura PP	- wymiary PP25 -PN10 -materiał: polipropylen
Trójnik redukcja PP	- wymiary PP40/PP40/PP25 -PN10 -materiał: polipropylen
Kolano PP	- wymiary PP25 -PN10 -materiał: polipropylen
Nypel gwintowany	- wymiary 1 1/4" -PN10 -materiał: żeliwo ocynkowane
Redukcja gwintowana	- wymiary 1 1/4"/ 1 " -PN10 -materiał: żeliwo ocynkowane
Zawór antyskażeniowy	- typ EA251 firmy Danfoss - wymiary 1 " -PN10 -materiał: mosiądz
Zawór kulowy z półsrubunkiem	- typ Hydro-S firmy Remar - wymiary 1 " -PN10 -materiał: mosiądz
Prześciówka PP gwintowana	- wymiary PP40/1 " -PN10 -materiał: polipropylen
Rura PP	- wymiary PP40 -PN10 -materiał: polipropylen
Kolano PP	- wymiary PP40 -PN10 -materiał: polipropylen
Zawór kulowy	- typ Hydro-S firmy Remar - wymiary 1 "

	-PN10 -material: msiądz
Trójnik PP	- wymiary PP25 -PN10 -material: polipropylen
Redukcja PP	- wymiary PP25/PP20 -PN10 -material: polipropylen
Kołano PP	- wymiary PP20 -PN10 -material: polipropylen
Rura PP	- wymiary PP20 -PN10 -material: polipropylen
Prześciówka PP gwintowana	- wymiary PP20/1/2 " -PN10 -material: polipropylen
Rura PCV	- wymiary 75 cm -material: polichlorekwinyłu
Pianka uszczelniająca	- material: poliuretan
Otuliny do rur	- typ FR firmy Termaflex - grubość ścianki: 9 mm -material: pinka polietylenowa