

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Podstawowe parametry materiałów budowlanych

Orkana 102

Rodzaj materiału	Parametry
Branża budowlana	
Obróbki blacharskie	-grubość blachy: 0,7 mm -material: stalowe ocynkowane
Masa izolacyjna	-typ: asfaltowa -powłoka: 2-3 mm -czas schnięcia: 3 h -temperatura stosowania: +5-+35 st.C
Klej do styropianu	-zużycie: 4 kg/m ² -powłoka: 5 mm -czas schnięcia: 3 h -temperatura stosowania: +5-+25 st.C -przyczepność: 0,7 MPa
Styropian	-typ: wodoodporny, fundamentowy -grubość: 5 cm -Współczynnik przewodzenia ciepła: U=0,036 W/(m ² K) -Nasiąkliwość wody: poniżej 1% -Napężenia ściskające: >100 MPa -Wytrzymałość na zginanie: >200 MPa -Reakcja na ogień: Euroklasa E
Folia kubelkowa	-material: polietylen (HDPE) -grubość: 5 mm -odporność na ciśnienie: 150 kN/m ² -temperatura stosowania: -30:+80 st C -gramatura: 450 g/m ²
Mur oporowy	- wykonanie: z elementów ogrodzeń betonowych ;wzór : cegielka -4 płyty 50 / 200 cm -1 słupek 280 cm -szerokość przęsła : 2,07 m -wysokość nad ziemię: 2,00 m
Beton	-typ: B25 -wytrzymałość na ściskanie: 10 MPa -wytrzymałość na rozciąganie: 1,5 MPa -moduł sprężystości: 30,5x10(-3) MPa