

Podstawowe parametry materiałów budowlanych Chalubińskiego 22 – elewacja

Rodzaj materiału	Parametry
Cement portlandzki	- zmiany objętości (Le Chatelier): ≤ 10 mm - początek czasu wiązania: ≥ 75 minut - wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: ≥ 10 MPa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: $\geq 32,5$ MPa $\leq 52,5$ MPa
Materiały do ociepleń w systemie ECOROCK FF	- środek gruntujący Ecorock Grunt S - farba silikonowa FS-Ecorock - listwa cokołowa LC-Ecorock - siatka z włókna szklanego - listwa narożna z siatką LNS-Ecorock - listwa przyokienna LP-Ecorock - łącznik LC-Ecorock - płyta lamelowań ze skalnej wełny mineralnej FASROCK LL gr. 80 mm - płyta ze skalnej wełny mineralnej FASROCK gr. 30 mm - podkład tynkarski PT-Ecorock Grunt M - tynk polimerowo-mineralny cienkowarstwowy BR-Ecorock M - zaprawa klejowa ZK-Ecorock Normal W do przyklejania płyt z wełny mineralnej - zaprawa klejowa ZZ-Ecorock Specjal W do zatapiania siatki
Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	- temperatura topnienia: 183-193°C - temperatura pracy: 250-350°C - zawartość cyny: 59,5-60,5% - zawartość ołowiu: 39,5-40,5% - min. czystość surowców: 99,90%
Wapno hydratyzowane	- wapno czynne: $> 80\%$ - wilgotność: $\leq 2\%$ - pozostałość na sicie 0,2 mm: $\leq 2\%$ - pozostałość na sicie 0,09 mm: $\leq 7\%$ - głębokość wnikania: ≥ 10 i ≤ 50 mm