

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (1.20*2.71*8.40+1.20*2.39*9.30)+1.20*2.47*12.00+1.20*2.39*10.80	m ³ m ³	 120.532	 120.532
				RAZEM	120.532
2	KNR 4-01 0619-06 analogia	Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych <ściana frontowa> 2.50*17.16 <ściana tylna> 2.40*11.08 <ściana szczytowa> (2.50+2.40)*0.5*10.94	m ² m ² m ²	 42.900 26.592 26.803	 96.295
				RAZEM	96.295
3	KNR-W 4- 01 0724-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu poz.2	m ² m ²	 96.295	 96.295
				RAZEM	96.295
4	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - ściany do poziomu gzymsu (17.16+10.94+11.08)*3.00	m ² m ²	 117.540	 117.540
				RAZEM	117.540
5	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.4	m ² m ²	 117.540	 117.540
				RAZEM	117.540
6	KNR-W 2- 02 1519-01	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną poz.5	m ² m ²	 117.540	 117.540
				RAZEM	117.540
7	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.2	m ² m ²	 96.295	 96.295
				RAZEM	96.295
8	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 poz.7	m ² m ²	 96.295	 96.295
				RAZEM	96.295
9	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni poz.8	m ² m ²	 96.295	 96.295
				RAZEM	96.295
10	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubelkowej 17.16+10.94+11.08	m m	 39.180	 39.180
				RAZEM	39.180
11	KNR-W 4- 01 0203-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - wykonanie ścianki dociskowej betonowej grub. 10 cm poz.9*0.10	m ³ m ³	 9.630	 9.630
				RAZEM	9.630
12	KNR-W 4- 01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej poz.11	m ³ m ³	 9.630	 9.630
				RAZEM	9.630
13	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm poz.9	m ² m ²	 96.295	 96.295
				RAZEM	96.295
14	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1	m ³ m ³	 120.532	 120.532
				RAZEM	120.532