

| Lp.                           | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                             | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Remont dachu i kominów</b> |            |                                                                                                                                                                               |                |              |                |
| 1                             |            | <b>REMONT KOMINÓW</b>                                                                                                                                                         |                |              |                |
| 1                             | KNR 4-01   | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m                                                                                                                    | szt.           |              |                |
| d.1                           | 0419-02    | 1                                                                                                                                                                             | szt.           | 1.000        |                |
|                               |            |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 2                             | KNR 4-01   | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna                                                                  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1                           | 0310-02    | 1.80*0.40*1.20                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0.864        |                |
|                               |            |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.864</b>   |
| 3                             | KNR 2-02   | Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                           | 0923-01    | (1.80+0.40)*2*1.20                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 5.280        |                |
|                               |            |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.280</b>   |
| 4                             | KNR 4-01   | Rozbiórka betonowych czapek kominowych                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                           | 0212-04    | 1.95*0.55                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1.073        |                |
|                               |            |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.073</b>   |
| 5                             | KNR 2-02   | Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                           | 0219-05    | poz.4                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.073        |                |
|                               |            |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.073</b>   |
| 6                             | KNR 4-01   | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm                                                                                    | kg             |              |                |
| d.1                           | 0202-01    | poz.5<m2>*3<kg/m2>                                                                                                                                                            | kg             | 3.219        |                |
|                               |            |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.219</b>   |
| 7                             | KNR 2-02   | Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                           | 0602-01    | poz.5                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.073        |                |
|                               | analogia   |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.073</b>   |
| 2                             |            | <b>REMONT DACHU Z DACHÓWKI KARPIÓWKI</b>                                                                                                                                      |                |              |                |
| 8                             | KNR-W 4-01 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 200 m2 - nachylenie 85-120 %                                                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                           | 0509-02    | 7.80*16.10-17.05+30.25+1.20*(16.10+12.50)+8.20*7.20+9.00*3.10+6.20*4.50*2*                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 306.130      |                |
|                               | z.sz.2.3.  | 0.5+9.00*3.40*0.5+1.70*1.70*0.5*2                                                                                                                                             |                |              |                |
|                               | 9909-05/4  |                                                                                                                                                                               |                |              |                |
|                               | z.sz.2.4.  |                                                                                                                                                                               |                |              |                |
|                               | 9910-03/4  |                                                                                                                                                                               |                |              |                |
|                               |            |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>306.130</b> |
| 9                             | KNR-W 4-01 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 - nachylenie ponad 120 % - mansardy                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                           | 0509-02    | 3.50*3.70*2                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 25.900       |                |
|                               | z.sz.2.3.  |                                                                                                                                                                               |                |              |                |
|                               | 9909-02/4  |                                                                                                                                                                               |                |              |                |
|                               | z.sz.2.4.  |                                                                                                                                                                               |                |              |                |
|                               | 9910-04/4  |                                                                                                                                                                               |                |              |                |
|                               |            |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.900</b>  |
| 10                            | KNR 4-01   | Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                           | 0414-10    | poz.8+poz.9                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 332.030      |                |
|                               |            |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>332.030</b> |
| 11                            | KNR AT-09  | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m (paroprzepuszczalne)                                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                           | 0103-02    | poz.10                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 332.030      |                |
|                               |            |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>332.030</b> |
| 12                            | KNR 2-02   | Pokrycie dachów dachówką karpiówką DK 18,0x38,0 cm ceramiczną w koronkę z otworami z przykręceniem wkrętami (w pozycji nie uwzględniono wykonania i montażu ław kominarskich) | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                           | 0504-04    | poz.11                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 332.030      |                |
|                               | analogia   |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>332.030</b> |
| 13                            | KNR AT-09  | Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior                                                                                                                              | m              |              |                |
| d.2                           | 0104-01    | 16.10                                                                                                                                                                         | m              | 16.100       |                |
|                               |            |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.100</b>  |
| 14                            | KNR-W 4-01 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi                                                                                                                       | szt.           |              |                |
| d.2                           | 0416-01    | 10                                                                                                                                                                            | szt.           | 10.000       |                |
|                               |            |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 15                            | KNR 4-01   | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm                                                                                                                | m              |              |                |
| d.2                           | 0413-02    | 50.0                                                                                                                                                                          | m              | 50.000       |                |
|                               |            |                                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.000</b>  |

| Lp. | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                                                                     | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 16  | KNR-W 4-01 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe                                                              | m              |              |                |
| d.2 | 0416-02    | 40.0                                                                                                                  | m              | 40.000       |                |
|     |            |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b>  |
| 17  | KNR 4-01   | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - więźba dachowa        | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2 | 0627-04    | poz.12                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 332.030      |                |
|     |            |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>332.030</b> |
| 3   |            | <b>WYMIANA POKRYCIA Z BLACHY</b>                                                                                      |                |              |                |
| 18  | KNR 4-01   | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku                                                    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3 | 0535-02    | 4.90*7.20                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 35.280       |                |
|     |            |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.280</b>  |
| 19  | KNR 4-01   | Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk                                                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3 | 0414-02    | 3.00                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 3.000        |                |
|     |            |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 20  | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm                        | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3 | 0508-03    | poz.18                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 35.280       |                |
|     |            |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.280</b>  |
| 4   |            | <b>RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE</b>                                                                     |                |              |                |
| 21  | KNR 4-01   | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku                                                                | m              |              |                |
| d.4 | 0535-04    | 61.0                                                                                                                  | m              | 61.000       |                |
|     |            |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>61.000</b>  |
| 22  | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej                         | m              |              |                |
| d.4 | 0522-02    | 61.0                                                                                                                  | m              | 61.000       |                |
|     |            |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>61.000</b>  |
| 23  | KNR 4-01   | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku                                                        | m              |              |                |
| d.4 | 0535-06    |                                                                                                                       | m              | 38.500       |                |
|     | rozdz.05   |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>38.500</b>  |
|     | z.sz. 2.7. | 38,5                                                                                                                  |                |              |                |
| 24  | KNR-W 2-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej                            | m              |              |                |
| d.4 | 0529-02    | poz.23                                                                                                                | m              | 38.500       |                |
|     | analogia   |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>38.500</b>  |
| 25  | KNR 4-01   | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.4 | 0535-08    | <pasy nadrynnowe> 61.00*0.35+0.70*4.00                                                                                | m <sup>2</sup> | 24.150       |                |
|     |            | <obróbki przy kominach> 0.35*12.20                                                                                    | m <sup>2</sup> | 4.270        |                |
|     |            | <kosz> 28.00*0.60                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16.800       |                |
|     |            | <obróbki przy murze> 57.90*0.35                                                                                       | m <sup>2</sup> | 20.265       |                |
|     |            | <obróbki ogniomuru> 19.50*0.60                                                                                        | m <sup>2</sup> | 11.700       |                |
|     |            |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>77.185</b>  |
| 26  | KNR-W 2-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.4 | 0515-02    | <wiatrownice> 26.50*0.35                                                                                              | m <sup>2</sup> | 9.275        |                |
|     |            | <obróbki okien mansardowych> 0.35*15.00                                                                               | m <sup>2</sup> | 5.250        |                |
|     |            | <pasy nadrynnowe> 61.00*0.35                                                                                          | m <sup>2</sup> | 21.350       |                |
|     |            | <obróbki przy kominach> 0.35*12.20                                                                                    | m <sup>2</sup> | 4.270        |                |
|     |            | <kosz> 28.00*0.60                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16.800       |                |
|     |            | <obróbki przy murze> 57.90*0.35                                                                                       | m <sup>2</sup> | 20.265       |                |
|     |            | <obróbki ogniomuru> 19.50*0.60                                                                                        | m <sup>2</sup> | 11.700       |                |
|     |            |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>88.910</b>  |
| 27  | KNR-W 2-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej                                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.4 | 0515-01    | <opaski na obróbkach przy kominach> 12.20*0.10                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.220        |                |
|     |            |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.220</b>   |
| 28  | KNR-W 4-02 | Wymiana rury deszczowej z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia             | szt.           |              |                |
| d.4 | 0210-05    | 1                                                                                                                     | szt.           | 1.000        |                |
|     | analogia   |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 29  | KNR-W 4-02 | Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego i z PCV                                                                       | szt.           |              |                |
| d.4 | 0233-09    | 2                                                                                                                     | szt.           | 2.000        |                |
|     |            |                                                                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 30  | KNR 2-15   | Montaż osadników deszczowych żeliwnych                                                                                | szt.           |              |                |
| d.4 | 0211-03    | 2                                                                                                                     | szt.           | 2.000        |                |

| Lp.       | Podstawa                                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                            | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 31<br>d.4 | KNR 4-05II<br>0101-01<br>analogia              | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji burzowej                                                                                                                                                 | m              |              |                |
|           |                                                | 10.0                                                                                                                                                                                         | m              | 10.000       |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 5         |                                                | <b>AKCESORIA DACHOWE</b>                                                                                                                                                                     |                |              |                |
| 32<br>d.5 | KNR 4-01<br>0430-09                            | Rozebrawie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie                                                                                                                                     | m              |              |                |
|           |                                                | 10.0                                                                                                                                                                                         | m              | 10.000       |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 33<br>d.5 | KNR AT-09<br>0104-04<br>analogia               | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe                                                                                                                                   | m              |              |                |
|           |                                                | poz.32                                                                                                                                                                                       | m              | 10.000       |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 34<br>d.5 | KNR AT-09<br>0104-06<br>analogia               | Demontaż płotków przeciwnieigowych                                                                                                                                                           | m              |              |                |
|           |                                                | 7.2                                                                                                                                                                                          | m              | 7.200        |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.200</b>   |
| 35<br>d.5 | KNR AT-09<br>0104-06                           | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnieigowy ocynkowany i malowany proszkowo                                                                                                       | m              |              |                |
|           |                                                | poz.34+8.0                                                                                                                                                                                   | m              | 15.200       |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.200</b>  |
| 36<br>d.5 | KNR-W 4-02<br>0233-10                          | Demontaż rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o średn. 100 mm                                                                                                                            | szt.           |              |                |
|           |                                                | 2                                                                                                                                                                                            | szt.           | 2.000        |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 37<br>d.5 | KNR 2-15<br>0209-06                            | Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 100 mm                                                                                                                             | szt.           |              |                |
|           |                                                | 2                                                                                                                                                                                            | szt.           | 2.000        |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 38<br>d.5 | KNR-W 2-02<br>1016-07<br>analogia              | Wymiana wyłazów-świetlików dachowych fabrycznie wykończonych                                                                                                                                 | szt            |              |                |
|           |                                                | 3                                                                                                                                                                                            | szt            | 3.000        |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 6         |                                                | <b>POZOSTAŁE ROBOTY</b>                                                                                                                                                                      |                |              |                |
| 39<br>d.6 | KNR 3<br>0601-01                               | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi-<br>lastrach - odbicie tynków zewnętrznych                                                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                | 10.00                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 10.000       |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 40<br>d.6 | KNR 2-02<br>0902-01                            | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych<br>(balkony i loggie) wykonywane ręcznie                                                                    | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                | poz.39                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 10.000       |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 41<br>d.6 | KNR 4-01<br>0703-02<br>analogia                | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na gzymsach                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                | 43.00*0.40                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 17.200       |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.200</b>  |
| 42<br>d.6 | KNR 4-01<br>0704-03<br>analogia                | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na gzymsach                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                | poz.41                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17.200       |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.200</b>  |
| 43<br>d.6 | KNR 2-02<br>0912-07                            | Zewn.profilę ciągnięte zwykłe o szer.w rozv.do 40cm - otynkowanie gzymsu(+ od<br>podwórka)                                                                                                   | m              |              |                |
|           |                                                | 43.0+20.00                                                                                                                                                                                   | m              | 63.000       |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>63.000</b>  |
| 44<br>d.6 | KNR 4-01<br>0711-03                            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-<br>piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5<br>m <sup>2</sup> w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                | 5.00                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 5.000        |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>   |
| 7         |                                                | <b>RUSZTOWANIE</b>                                                                                                                                                                           |                |              |                |
| 45<br>d.7 | KNR AT-05<br>1651-01                           | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57<br>m o wys. do 10 m - z osłonami                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                | 16.10*8.00+12.50*4.50+16.10*9.00                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 329.950      |                |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>329.950</b> |
| 46<br>d.7 | KNR 2-02<br>1613-01<br>r.16 z.sz.<br>5.4. 9920 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości<br>do 10 m                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |

| Lp.       | Podstawa                      | Opis i wyliczenia                                                                        | J.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|           |                               | poz.45                                                                                   | m <sup>2</sup> | 329,950      |                |
|           |                               |                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>329.950</b> |
| 47<br>d.7 | KNR 2-02<br>r.16<br>z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1                                                             |                |              |                |
| 48<br>d.7 | KNR 4-01<br>0420-04           | Wykonanie daszków zabezpieczających                                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                               | 4.00                                                                                     | m <sup>2</sup> | 4.000        |                |
|           |                               |                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 8         |                               | <b>WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU I PAPY</b>                                                  |                |              |                |
| 49<br>d.8 | KNR 4-01<br>0108-11           | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-<br>łość do 1 km   | m <sup>3</sup> |              |                |
|           |                               | poz.2+poz.4*0.07+poz.8*0.04+poz.9*0.04+poz.39*0.025                                      | m <sup>3</sup> | 14.470       |                |
|           |                               |                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.470</b>  |
| 50<br>d.8 | KNR 4-01<br>0108-12           | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy<br>następny 1 km | m <sup>3</sup> |              |                |
|           |                               | Krotność = 5                                                                             |                |              |                |
|           |                               | poz.49                                                                                   | m <sup>3</sup> | 14.470       |                |
|           |                               |                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.470</b>  |
| 51<br>d.8 |                               | Składowanie gruzu                                                                        | t              |              |                |
|           |                               | poz.50*1.5                                                                               | t              | 21.705       |                |
|           |                               |                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.705</b>  |