

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	REMONT KLATKI SCHODOWEJ				
d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (4.55+2.46+1.7+1.89)*3.3-4*2<ściany-trzecie piętro> 2.46*4.55-1.89*0.75<sufit-trzecie piętro> (2.55+6.10*2)*4.4-2.2*1.75<półpiętro ściany> 6.10*2.55<półpiętro sufit> (5.45+0.5+1)*2.87-2*2<ściany-drugie piętro> 5.45*2.75-1*2.8<sufit drugie piętro> (2.59+2.8*2)*2.8-2.2*1.75+2.8*2.5*2<ściany półpiętro> 2.8*2.59<sufit półpiętro> (1.35+1.2+1.5)*2.85+2.5*2.85*2<pierwsze piętro> 2.5*2.9-1.15*1.8<sufit pierwsze piętro> (2.59+2.8*2)*2.8-2.2*1.75<ściany półpiętro> 2.8*2.59<sufit półpiętro> (2.3+3*2+8.09*2+1.68+8.29-1.7+1.65)*3.15+(2.68*2+2.3-1.75)*2.17<ściany parteru> 2.3*11.09+8.29*2.3+0.5*2.3*2.4<sufit parter> 1.20*2.5*5<spoczniki>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	26.980 9.776 61.050 15.555 15.947 12.188 33.082 7.252 25.793 5.180 19.082 7.252 121.185 47.334 15.000	
				RAZEM	422.656
d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
d.1	TZKNBK VIII 08-76 analogia	Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.III wyk.ręcznie na ścianach ceram. w pom.o wys.do 4 m poz.2	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
d.1	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
d.1	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 poz.4	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
d.1	NNRNKB 202 2608-08	ochrona narożników wypukłych (1.8*2+1.1)*3+3.3+2.8+3.15	m m	23.350	
				RAZEM	23.350
d.1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.1	m ² m ²	422.656	
				RAZEM	422.656
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności poz.1	m ² m ²	422.656	
				RAZEM	422.656
d.1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.46*4.55-1.89*0.75<sufit-trzecie piętro> 6.10*2.55<półpiętro sufit> 5.45*2.75-1*2.8<sufit drugie piętro> 2.8*2.59<sufit półpiętro> 2.5*2.9-1.15*1.8<sufit pierwsze piętro> 2.8*2.59<sufit półpiętro> 2.3*11.09+8.29*2.3+0.5*2.3*2.4<sufit parter> 1.20*2.5*5<spoczniki>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9.776 15.555 12.188 7.252 5.180 7.252 47.334 15.000	
				RAZEM	119.537
d.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.55+2.46+1.7+1.89)*1.8-4*0.5<ściany-trzecie piętro> (2.55+6.10*2)*2.9-0.7*1.75<półpiętro ściany> (5.45+0.5+1)*1.37-0.5*2<ściany-drugie piętro> (2.59+2.8*2)*1.3-0.7*1.75+1.3*2.5*2<ściany półpiętro> (1.35+1.2+1.5)*1.35+2.5*1.35*2<pierwsze piętro> (2.59+2.8*2)*1.35-0.7*1.75<ściany półpiętro> (2.3+3*2+8.09*2+1.68+8.29-1.7+1.65)*1.65+(2.68*2+2.3-1.75)*0.67<ściany parteru>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	17.080 41.550 8.522 15.922 12.218 9.832 60.720	
				RAZEM	165.844
d.1	KNR 0-33 0124-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej (4.55+2.46+1.7+1.89)*1.5-4*1.5<ściany-trzecie piętro>	m ² m ²	9.900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		(2.55+6.10*2)*2.9-1.5*1.75<półpiętro ściany> (5.45+0.5+1)*1.50-1.5*2<ściany-drugie piętro> (2.59+2.8*2)*1.5-1.5*1.75+1.5*2.5*2<ściany półpiętro> (1.35+1.2+1.5)*1.50+2.5*1.5*2<pierwsze piętro> (2.59+2.8*2)*1.5-1.5*1.75<ściany półpiętro> (2.3+3*2+8.09*2+1.68+8.29-1.7+1.65)*1.50+(2.68*2+2.3-1.75)*1.5<ściany parteru>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	40.150 7.425 17.160 13.575 9.660 60.465	
				RAZEM	158.335
12	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej -lamperia	m ²		
d.1	0124-02	poz.11	m ²	158.335	
				RAZEM	158.335
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-malowanie balustrady	m ²		
d.1	1212-05	(2.8*6+1.38)*0.95	m ²	17.271	
				RAZEM	17.271
14	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o pow. ponad 0.5 m2 bez szpachlowania	m ²		
d.1	1615-05	0.85*0.95*3 2.45*3.3*2 1.75*2.2*3*2*2+2.2*1.05*2*3 2*3 1.7*2.87*2 (1.14+1.8)*2.87 3.15*2.3 2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	2.423 16.170 60.060 6.000 9.758 8.438 7.245 2.000	
				RAZEM	112.094
15	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
d.1	0109-17	(poz.2+poz.4)*0.03	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
16	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km(KROTNOŚĆ=9)	m ³		
d.1	0109-20	poz.15	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
17	Analiza własna	Oplata wysypiskowa	t		
d.1		poz.15*1.7	t	1.020	
				RAZEM	1.020

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT KLATKI SCHODOWEJ					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m ²			
		(4.55+2.46+1.7+1.89)*3.3-4*2<ściany-trzecie piętro>	m ²	26.980	
		2.46*4.55-1.89*0.75<sufit-trzecie piętro>	m ²	9.776	
		(2.55+6.10*2)*4.4-2.2*1.75<półpiętro ściany>	m ²	61.050	
		6.10*2.55<półpiętro sufit>	m ²	15.555	
		(5.45+0.5+1)*2.87-2*2<ściany-drugie piętro>	m ²	15.947	
		5.45*2.75-1*2.8<sufit drugie piętro>	m ²	12.188	
		(2.59+2.8*2)*2.8-2.2*1.75+2.8*2.5*2<ściany półpiętro>	m ²	33.082	
		2.8*2.59<sufit półpiętro>	m ²	7.252	
		(1.35+1.2+1.5)*2.85+2.5*2.85*2<pierwsze piętro>	m ²	25.793	
		2.5*2.9-1.15*1.8<sufit pierwsze piętro>	m ²	5.180	
		(2.59+2.8*2)*2.8-2.2*1.75<ściany półpiętro>	m ²	19.082	
		2.8*2.59<sufit półpiętro>	m ²	7.252	
		(2.3+3*2+8.09*2+1.68+8.29-1.7+1.65)*3.15+(2.68*2+2.3-1.75)*	m ²	121.185	
		2.17<ściany parteru>	m ²		
		2.3*11.09+8.29*2.3+0.5*2.3*2.4<sufit parter>	m ²	47.334	
		1.20*2.5*5<spoczniki>	m ²	15.000	
				RAZEM	422.656
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na	m ²		
d.1	0701-05	ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²			
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	TZKNBK VIII	Tynk wewn. o pow. ponad 5 m ² z zapr. wap. lub cem.-wap. kat. III	m ²		
d.1	08-75	wyk. ręcznie na ścianach ceram. w pom. o wys. do 4 m			
	analogia	poz. 2	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na stropach płaskich,	m ²		
d.1	0701-07	belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m ²			
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i	m ²		
d.1	0716-03	pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²			
		poz. 4	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
6	NNRNKB 202	ochrona narożników wypukłych	m		
d.1	2608-08	(1.8*2+1.1)*3+3.3+2.8+3.15	m	23.350	
				RAZEM	23.350
7	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mo-	m ²		
d.1	2611-03	krą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT			
		poz. 1	m ²	422.656	
				RAZEM	422.656
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.1	1204-08	starych tynków z poszpachłow. nierówności			
		poz. 1	m ²	422.656	
				RAZEM	422.656
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewn.	m ²		
d.1	1204-01	nętrznych sufitów			
	analogia	2.46*4.55-1.89*0.75<sufit-trzecie piętro>	m ²	9.776	
		6.10*2.55<półpiętro sufit>	m ²	15.555	
		5.45*2.75-1*2.8<sufit drugie piętro>	m ²	12.188	
		2.8*2.59<sufit półpiętro>	m ²	7.252	
		2.5*2.9-1.15*1.8<sufit pierwsze piętro>	m ²	5.180	
		2.8*2.59<sufit półpiętro>	m ²	7.252	
		2.3*11.09+8.29*2.3+0.5*2.3*2.4<sufit parter>	m ²	47.334	
		1.20*2.5*5<spoczniki>	m ²	15.000	
				RAZEM	119.537
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewn.	m ²		
d.1	1204-02	nętrznych ścian			
	analogia	(4.55+2.46+1.7+1.89)*1.8-4*0.5<ściany-trzecie piętro>	m ²	17.080	
		(2.55+6.10*2)*2.9-0.7*1.75<półpiętro ściany>	m ²	41.550	
		(5.45+0.5+1)*1.37-0.5*2<ściany-drugie piętro>	m ²	8.522	
		(2.59+2.8*2)*1.3-0.7*1.75+1.3*2.5*2<ściany półpiętro>	m ²	15.922	
		(1.35+1.2+1.5)*1.35+2.5*1.35*2<pierwsze piętro>	m ²	12.218	
		(2.59+2.8*2)*1.35-0.7*1.75<ściany półpiętro>	m ²	9.832	
		(2.3+3*2+8.09*2+1.68+8.29-1.7+1.65)*1.65+(2.68*2+2.3-1.75)*	m ²	60.720	
		0.67<ściany parteru>	m ²		
				RAZEM	165.844
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian	m ²		
d.1	1206-04	z jednokrotnym szpachlowaniem-lamperia			
		(4.55+2.46+1.7+1.89)*1.5-4*1.5<ściany-trzecie piętro>	m ²	9.900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		(2.55+6.10*2)*2.9-1.5*1.75<półpiętro ściany> (5.45+0.5+1)*1.50-1.5*2<ściany-drugie piętro> (2.59+2.8*2)*1.5-1.5*1.75+1.5*2.5*2<ściany półpiętro> (1.35+1.2+1.5)*1.50+2.5*1.5*2<pierwsze piętro> (2.59+2.8*2)*1.5-1.5*1.75<ściany półpiętro> (2.3+3*2+8.09*2+1.68+8.29-1.7+1.65)*1.50+(2.68*2+2.3-1.75)*1.5<ściany parteru>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	40.150 7.425 17.160 13.575 9.660 60.465	
				RAZEM	158.335
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-malowanie balustrady	m ²		
d.1	1212-05	(2.8*6+1.38)*0.95	m ²	17.271	
				RAZEM	17.271
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o pow. ponad 0.5 m2 bez szpachlowania	m ²		
d.1	1515-05	0.85*0.95*3 2.45*3.3*2 1.75*2.2*3*2*2+2.2*1.05*2*3 2*3 1.7*2.87*2 (1.14+1.8)*2.87 3.15*2.3 2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	2.423 16.170 60.060 6.000 9.758 8.438 7.245 2.000	
				RAZEM	112.094
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
d.1	0109-17	(poz.2+poz.4)*0.03	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
15	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km(KROTNOŚĆ=9)	m ³		
d.1	0109-20	poz.14	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
16	Analiza własna	Oplata wysypiskowa	t		
d.1		poz.14*1.7	t	1.020	
				RAZEM	1.020