

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany (1.20*2+2.50)*0.75+1.80*1.50 +(4.25*2+2.50)*1.40+2.60*1.50+ (1.33*2+2.50)*1.55+2.25*1.55+ (2.15*2+2.50)*1.40+2.56*1.55+ (1.33*2+2.50)*1.55+2.25*1.50+ (2.30*2+2.50)*1.45+2.60*3.40+ 1.35*3.15*2+2.50*1.0+2.25*1.75+ (2.05*2+3.67+1.32)*1.05	m ² m ²	105.644	
				RAZEM	105.644
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity (1.90+1.35+1.75+1.38+3.75+1.20)*2.50*1.05+ (2.20+2.38+2.20+2.35+2.20)*1.20+ (0.60*2+0.35)*2.50*3+0.30*2.50*5	m ² m ²	58.712	
				RAZEM	58.712
3 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (1.20*2+2.50)*1.4+1.80*1.40+ (4.25*2+2.50)*1.40+2.60*1.40+ (1.33*2+2.50)*1.40+2.25*1.40+ (2.15*2+2.50)*1.40+2.56*1.40+ (1.33*2+2.50)*1.40+2.25*1.40+ (2.30*2+2.50)*1.40+2.60*1.40+ 1.35*1.40*2+2.50*1.40+2.25*1.40+ (2.05*2+3.67+1.32)*1.40+ 1.86*1.70	m ² m ²	102.170	
				RAZEM	102.170
4 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 15% (poz.1+poz.3)*15%	m ² m ²	31.172	
				RAZEM	31.172
5 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² poz.4	m ² m ²	31.172	
				RAZEM	31.172
6 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 10% poz.2*10%	m ² m ²	5.871	
				RAZEM	5.871
7 d.1	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.6	m ² m ²	5.871	
				RAZEM	5.871
8 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie Istniejących tynków wewn.z zeskrób.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 85% (poz.1+poz.3)*85%	m ² m ²	176.642	
				RAZEM	176.642
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany poz.1+poz.3	m ² m ²	207.814	
				RAZEM	207.814
10 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.1	m ² m ²	105.644	
				RAZEM	105.644
11 d.1	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.3	m ² m ²	102.170	
				RAZEM	102.170
12 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie Istniejących tynków wewn.z zeskrób.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach - 90% poz.2*90%	m ² m ²	52.841	
				RAZEM	52.841
13 d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach (3.46+1.35)*2.50+(2.00+0.55)*2.50	m ² m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
14 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.2+poz.13	m ² m ²	77.112	

Lp.	Podstawa	Opis i wyłączenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	77.112
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	- klatki schodowej			
	z.sz.2.3.	poz.2	m ²	58.712	
				RAZEM	58.712
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych	m ²		
d.1	1510-07	tynków z gruntowaniem - płyty g-k			
	z.sz.5.3	poz.13	m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronne	m ²		
d.1	1209-10	(1.30*2.32+1.10*2.05*2+0.71*1.90+0.95*2.05)*1.75<wsp.>	m ²	18.939	
				RAZEM	18.939
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronne drzwi do WC	m ²		
d.1	1209-10	0.71*1.90*4*2.75<wsp.>	m ²	14.839	
				RAZEM	14.839
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną kraty stalowej	m ²		
d.1	1212-08	1.17*2.15	m ²	2.516	
				RAZEM	2.516
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - drzwiczki szafek	m ²		
d.1	1212-02	0.50*1.00*3+0.30*0.60	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
21	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów - stopnica w schodach na strych	szt.		
d.1	0417-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnica w schodach na strych	szt.		
d.1	0417-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne	szt.		
d.1	0417-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - listwa podłużna	m		
d.1	0417-03	2.20	m	2.200	
	analogia			RAZEM	2.200
25	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów drewnianych na strych	m ²		
d.1	1509-01	(0.25+0.20)*0.80*13	m ²	4.680	
	analogia			RAZEM	4.680
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi i ościeża	m ²		
d.1	1209-10	0.90*1.75*2+(0.90+1.74)*2*0.23	m ²	4.364	
	dwustronne			RAZEM	4.364
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów drewnianych	m ²		
d.1	1509-01	(0.25+0.20)*0.80*13	m ²	4.680	
	analogia			RAZEM	4.680
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną półczków schodów drewnianych	m ²		
d.1	1209-10	0.35*2*3.25*2+0.26*0.30*0.5*47	m ²	6.383	
	analogia			RAZEM	6.383
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami	m ²		
d.1	1209-10	Wyszczególnienie robót:			
	analogia	1. Oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby.			
		2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym.			
		3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych.			
		4. Pomalowanie farbą olejną			
		(0.055+0.085)*2*2.35*2*2+2.65*6*0.85	m ²	15.771	
				RAZEM	15.771
30	KNR 4-01	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
d.1	0417-06				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.1	KNR 4-01 0212-01 analogia	Skucie betonowych powierzchni stopni schodowych	m ³		
		1.27*0.22*0.03*3	m ³	0.025	
				RAZEM	0.025
32 d.1	KNR-W 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego stopni schodów poprzez ich przedłużenie zaprawą specjalną do renowacji betonu	msc		
		3	msc	3.000	
				RAZEM	3.000
33 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okladziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (stopnice i podstopnice)	m ²		
		1.27*0.30*3+1.27*0.18*4	m ²	2.057	
				RAZEM	2.057
34 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okladziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		poz.33	m ²	2.057	
				RAZEM	2.057
35 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw szlucznych	m ²		
		2.40*3.70+1.90*2.50*2	m ²	18.380	
				RAZEM	18.380
36 d.1	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ułożenie płyt włórowych na podłożu z desek	m ²		
		poz.35	m ²	18.380	
				RAZEM	18.380
37 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw szlucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		poz.36	m ²	18.380	
				RAZEM	18.380
38 d.1	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	m		
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
39 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych	m		
		1.3*3	m	3.900	
				RAZEM	3.900
40 d.1	KNR 2-02 1207-02	Balustrady z prętów stalowych - barierki zabezpieczające w ościeżach okiennych	m		
		0.90*6	m	5.400	
				RAZEM	5.400
41 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		4.50	m	4.500	
				RAZEM	4.500
42 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		
		2.50+3.00+3.00+2.00+2.50+6.50+2.00+5.00+2.00+3.00	m	31.500	
				RAZEM	31.500
43 d.1	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwyłach	m		
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Remont WC na klatce schodowej			
44 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - na ścianach i sufitach	m ²		
		[(1.10+1.00)*2*1.60+1.10*1.00]*4	m ²	31.280	
				RAZEM	31.280
45 d.2	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej	m ²		
		(1.10+1.00)*2*1.40*4-1.40*4	m ²	17.920	
				RAZEM	17.920
46 d.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		1.10*1.00*4*15%	m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
47 d.2	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.46	m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
48 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² [(1.10+1.00)*2*1.60]*4*15%+poz.45*15%	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
49 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² poz.48	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
50 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity 1.10*1.00*4	m ²		
			m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
51 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany [(1.10+1.00)*2*1.60]*4+poz.45	m ²		
			m ²	44.800	
				RAZEM	44.800
52 d.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.50	m ²		
			m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
53 d.2	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(1.10+1.00)*2*1.60]*4	m ²		
			m ²	26.880	
				RAZEM	26.880
54 d.2	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.45	m ²		
			m ²	17.920	
				RAZEM	17.920
55 d.2	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² 0.30*0.60*4	m ²		
			m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
56 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 0.40*4<szł.>	m		
			m	1.600	
				RAZEM	1.600
57 d.2	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł 4	szł.		
			szł.	4.000	
				RAZEM	4.000
58 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw szlucznych 1.10*1.00*4	m ²		
			m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
59 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw szlucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.58	m ²		
			m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
60 d.2	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone (1.10+1.00)*2*4	m		
			m	16.800	
				RAZEM	16.800
3		Płwnica			
61 d.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach piwnic o pow.odbicia ponad 5 m ² (1.50+3.76+3.68+1.91+2.65+1.15+2.65*2)*2.00-0.90*1.80*10+2.60*2.40*2	m ²		
			m ²	36.180	
				RAZEM	36.180
62 d.3	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach piwnic poz.61	m ²		
			m ²	36.180	
				RAZEM	36.180
63 d.3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (1.92*3.70+0.50*1.16+1.15*1.15+3.73*1.50+0.30*1.40+1.50*1.26)*1.05<wsp.>+ (2.27+0.80+0.55)*1.05	m ²		
			m ²	21.558	
				RAZEM	21.558
64 d.3	KNR 4-01 0715-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.63	m ²		
			m ²	21.558	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.558
65	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m ²		
d.3	1601-01	poz.62+poz.64	m ²	57.738	
				RAZEM	57.738
66	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki z cegły pełnej o powierzchni 0.5-5.0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cement. o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.3	0801-04	4*0.50	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.3	1106-02	1.92*3.70+0.50*1.16+1.15*1.15+3.73*1.50+0.30*1.40+1.50*1.26	m ²	16.912	
				RAZEM	16.912
68	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.3	1106-03	Krotność = 2.5 1.92*3.70+0.50*1.16+1.15*1.15+3.73*1.50+0.30*1.40+1.50*1.26	m ²	16.912	
				RAZEM	16.912
69	KNR-W 2-02	Założenie kątowników ochronnych na stopniach schodowych	m		
d.3	1125-04	1.05*9	m	9.450	
	analogia			RAZEM	9.450
70	KNR BC-02	Wykonanie cienkowarstwowej warstwy wyrównawczej gr. do 10 mm na stopnicach i podstopnicach z uzupełnieniem ubytków	m ²		
d.3	0417-01	(0.21+0.19)*1.05*9	m ²	3.780	
	analogia			RAZEM	3.780
71	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych (piwnica)	szt.		
d.3	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.3	0320-02	1.00*2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
73	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - do piwnicy	m ²		
d.3	1203-01	1.00*2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
74	KNR 4-01	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
d.3	0920-20	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.3	0920-26	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
d.3	1510-06	1.00*2.20*0.5<wsp>	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
4		Wywóz i składowanie gruzu			
77	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.4	0108-11	poz.4*0.025+poz.6*0.025+poz.31+poz.35*0.003+poz.46*0.025+poz.48*0.025+poz.58*0.003+poz.61*0.025+poz.63*0.025	m ³	2.647	
				RAZEM	2.647
78	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.4	0108-12	Krotność = 6 poz.77	m ³	2.647	
				RAZEM	2.647
79	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
d.4		poz.78*1.5	t	3.971	
				RAZEM	3.971