

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatki schodowej 1.40*(4.70+2.35+1.30+3.00+4.00+3.10+1.10+2.85+0.80+2.20+3.00+0.50+3.10+1.00+3.00+1.00+2.80+3.00+3.10+1.00+3.60+2.70+1.00)	m ² m ²	 75.880	
				RAZEM	75.880
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 <ściany> 2.05*(4.70+2.35+1.30+3.00+4.00+3.10+1.10+2.85+0.80+2.20+3.00+0.50+3.10+1.00+3.00+1.00+2.80+3.00+3.10+1.00+3.60+2.70+1.00) A (suma częściowa) <sufity> 3.15*5.20+2.00*3.15*3 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 111.110 ----- 111.110 35.280 ----- 35.280	
				RAZEM	146.390
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.1+poz.2A	m ² m ²	 186.990	
				RAZEM	186.990
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.2B	m ² m ²	 35.280	
				RAZEM	35.280
5	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.3	m ² m ²	 186.990	
				RAZEM	186.990
6	KNR-W 2- 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.4	m ² m ²	 35.280	
				RAZEM	35.280
7	KNR 2-02 1605-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymił powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (ściany i sufity) poz.2A+poz.6	m ² m ²	 146.390	
				RAZEM	146.390
8	KNR-W 4- 01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia klatki schodowej poz.1	m ² m ²	 75.880	
				RAZEM	75.880
9	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych elementów drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2, Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki. 1.35*1.10+2.15*2.15*0.5+1.00*0.75*0.5+(0.18+0.25)*1.30*44+1.10*1.35*2+(0.10+0.28)*2*2.80*6+(0.10+0.28+0.10)*2*6+0.18*1.30*56+1.00*2.00*4+1.50*2.00	m ² m ²	 74.369	
				RAZEM	74.369
10	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej (3.10*3+2.50*3+2.50+1.25)*0.85	m ² m ²	 17.468	
				RAZEM	17.468
11	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm (3.50+3.00+4.00)*4	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na spocznikach i na stopniach (2.05+1.85+1.80)*3.15+(1.45+1.50+1.50)*3.10+0.30*1.30*50	m ² m ²	 51.250	
				RAZEM	51.250
13	KNR-W 2- 02 1125-01	Wykładziny spoczników i stopni schodowych z wykładziny rulonowej przemysłowej (2.05+1.85+1.80)*3.15+(1.45+1.50+1.50)*3.10+0.30*1.30*50	m ² m ²	 51.250	
				RAZEM	51.250
14	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.13	m ² m ²	 51.250	
				RAZEM	51.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych	m		
		3.10+1.00+3.60+3.15+3.00+3.10+3.70+3.15+3.00+3.10+4.00+3.15	m	37.050	
				RAZEM	37.050
16	KNR 2-02 1113-08	Ułożenie listew przyściennych drewnianych	m		
		poz.15	m	37.050	
				RAZEM	37.050
17	KNR-W 2- 02 1125-04 analogia	Zerwanie starych kątowników ze stopni schodowych	m		
		1.30*56	m	72.800	
				RAZEM	72.800
18	KNR-W 2- 02 1125-04 analogia	Założenie kątowników ochronnych na stopniach schodowych	m		
		1.30*56	m	72.800	
				RAZEM	72.800
19	KNR-W 2- 02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych betonowych	m		
		1.70*5	m	8.500	
				RAZEM	8.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatki schodowej 1.40*(4.70+2.35+1.30+3.00+4.00+3.10+1.10+2.85+0.80+2.20+3.00+0.50+3.10+1.00+3.00+1.00+2.80+3.00+3.10+1.00+3.60+2.70+1.00)	m ² m ²	 75.880	
				RAZEM	75.880
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² <ściany> 2.05*(4.70+2.35+1.30+3.00+4.00+3.10+1.10+2.85+0.80+2.20+3.00+0.50+3.10+1.00+3.00+1.00+2.80+3.00+3.10+1.00+3.60+2.70+1.00) A (suma częściowa) <sufity> 3.15*5.20+2.00*3.15*3 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 111.110 111.110 35.280 35.280	
				RAZEM	146.390
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.1+poz.2A	m ² m ²	 186.990	
				RAZEM	186.990
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.2B	m ² m ²	 35.280	
				RAZEM	35.280
5	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.3	m ² m ²	 186.990	
				RAZEM	186.990
6	KNR-W 2- 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.4	m ² m ²	 35.280	
				RAZEM	35.280
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (ściany i sufity) poz.2A+poz.6	m ² m ²	 146.390	
				RAZEM	146.390
8	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 poz.1	m ² m ²	 75.880	
				RAZEM	75.880
9	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352) poz.8	m ² m ²	 75.880	
				RAZEM	75.880
10	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych elementów drewnianych o powierzchni ponad 1,0 m ² , Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki. 1.35*1.10+2.15*2.15*0.5+1.00*0.75*0.5+(0.18+0.25)*1.30*44+1.10*1.35*2+(0.10+0.28)*2*2.80*6+(0.10+0.28+0.10)*2*6+0.18*1.30*56+1.00*2.00*4+1.50*2.00	m ² m ²	 74.369	
				RAZEM	74.369
11	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej (3.10*3+2.50*3+2.50+1.25)*0.85	m ² m ²	 17.468	
				RAZEM	17.468
12	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm (3.50+3.00+4.00)*4	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na spocznikach i na stopniach (2.05+1.85+1.80)*3.15+(1.45+1.50+1.50)*3.10+0.30*1.30*50	m ² m ²	 51.250	
				RAZEM	51.250
14	KNR-W 2- 02 1125-01	Wykładziny spoczników i stopni schodowych z wykładziny rulonowej przemysłowej (2.05+1.85+1.80)*3.15+(1.45+1.50+1.50)*3.10+0.30*1.30*50	m ² m ²	 51.250	
				RAZEM	51.250
15	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		poz.14	m ²	51.250	
				RAZEM	51.250
16	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych	m		
		3.10+1.00+3.60+3.15+3.00+3.10+3.70+3.15+3.00+3.10+4.00+3.15	m	37.050	
				RAZEM	37.050
17	KNR 2-02 1113-08	Ułożenie listew przyściennych drewnianych	m		
		poz.16	m	37.050	
				RAZEM	37.050
18	KNR-W 2- 02 1125-04 analogia	Zerwanie starych kątowników ze stopni schodowych	m		
		1.30*56	m	72.800	
				RAZEM	72.800
19	KNR-W 2- 02 1125-04 analogia	Założenie kątowników ochronnych na stopniach schodowych	m		
		1.30*56	m	72.800	
				RAZEM	72.800
20	KNR-W 2- 02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych betonowych	m		
		1.70*5	m	8.500	
				RAZEM	8.500