

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (12.00+3.60)*6.00*0.5+3.60*13.20+17.60*3.60+3.50*3.50*0.5*3+6.70*5.00+12.60*19.40	m ² m ²	453.995	
				RAZEM	453.995
2	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 4 poz.1	m ² m ²	453.995	
				RAZEM	453.995
3	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm poz.2*0.10	m ³ m ³	45.400	
				RAZEM	45.400
4	KNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 13.6*2	m m	27.200	
				RAZEM	27.200
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - na łukach 27.20*0.15*0.30	m ³ m ³	1.224	
				RAZEM	1.224
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.4	m m	27.200	
				RAZEM	27.200
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienki sanitarnej do wysokości chodnika 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 453.995	m ² m ²	453.995	
				RAZEM	453.995
9	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm poz.8	m ² m ²	453.995	
				RAZEM	453.995
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie odpadów bitumicznych i gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.1*0.04+poz.2*0.03	m ³ m ³	31.780	
				RAZEM	31.780
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie odpadów bitumicznych i gruzu samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.10	m ³ m ³	31.780	
				RAZEM	31.780
12		Składowanie odpadów i gruzu poz.11*1.8	t t	57.204	
				RAZEM	57.204