

| Lp.                            | Podstawa    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                   | J.m.           | Poszcz       | Razem         |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Remont klatki schodowej</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |               |
| 1                              |             | <b>Remont klatki schodowej</b>                                                                                                                                                                                                      |                |              |               |
| 1                              | KNR 4-01    | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2                                                                             | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 0701-11     | 1.94*2.29+2.29*2.10+2.29*1.00                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 11.542       |               |
|                                |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.542</b> |
| 2                              | KNR 2-02    | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 2011-01     | poz.1                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 11.542       |               |
|                                |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.542</b> |
| 3                              | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 1505-07     | poz.2                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 11.542       |               |
|                                |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.542</b> |
| 4                              | KNR 4-01    | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 20%                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 0701-05     | [(4.15*3.57+4.15*0.75+2.29*0.75+2.29*0.95+2.27*1.22+4.05*1.22+2.27*1.22+4.04*1.24+2.27*1.24+4.03*1.20+2.27*1.20+1.30*1.25)+(1.25+0.50+3.20+0.95+0.70+2.97+2.27+2.90+0.60+0.60+2.83+2.29+4.18+0.70+0.70+1.27)*1.40+2.0*1.22*0.5]*20% | m <sup>2</sup> | 17.921       |               |
|                                |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.921</b> |
| 5                              | KNR 4-01    | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 0716-02     | poz.4                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 17.921       |               |
|                                |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.921</b> |
| 6                              | KNR 4-01    | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 80%                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 0713-01     | [(4.15*3.57+4.15*0.75+2.29*0.75+2.29*0.95+2.27*1.22+4.05*1.22+2.27*1.22+4.04*1.24+2.27*1.24+4.03*1.20+2.27*1.20+1.30*1.25)+(1.25+0.50+3.20+0.95+0.70+2.97+2.27+2.90+0.60+0.60+2.83+2.29+4.18+0.70+0.70+1.27)*1.40+2.0*1.22*0.5]*80% | m <sup>2</sup> | 71.683       |               |
|                                |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>71.683</b> |
| 7                              | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 202 1134-02 | poz.5+poz.6                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 89.604       |               |
|                                |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>89.604</b> |
| 8                              | KNR-W 4-02  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 1510-01     | 4.15*3.57+4.15*0.75+2.29*0.75+2.29*0.95+2.27*1.22+4.05*1.22+2.27*1.22+4.04*1.24+2.27*1.24+4.03*1.20+2.27*1.20+1.30*1.25                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 49.310       |               |
|                                | z.sz.5.3    |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.310</b> |
| 9                              | KNR-W 4-01  | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 1206-02     | (1.25+0.50+3.20+0.95+0.70+2.97+2.27+2.90+0.60+0.60+2.83+2.29+4.18+0.70+0.70+1.27)*1.40+2.0*1.22*0.5                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 40.294       |               |
|                                | z.sz.2.3.   |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.294</b> |
| 10                             | KNR 4-01    | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 0713-02     | 2.27*1.10+2.40*1.04+2.27*1.10+2.40*1.05+2.27*1.15+2.40*1.05+2.27*1.10                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 17.638       |               |
|                                |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.638</b> |
| 11                             | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 202 1134-01 | poz.10                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 17.638       |               |
|                                |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.638</b> |
| 12                             | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 1204-01     | poz.11                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 17.638       |               |
|                                | z.sz.2.3.   |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.638</b> |
| 13                             | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 1209-10     | 4*2.10*0.50+1.20*0.35+4*2.20*0.25                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 6.820        |               |
|                                | analogia    |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.820</b>  |
| 14                             | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 1209-09     | 1.00*0.20*24                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 4.800        |               |
|                                | analogia    |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.800</b>  |
| 15                             | KNR 4-01    | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi drewniane w piwnicy dwustronnie                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                            | 1211-04     | 1.10*2.20*2                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 4.840        |               |
|                                |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.840</b>  |

| Lp. | Podstawa                              | Opis i wyliczenia                                                                                                       | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 16  | KNR 4-01<br>d.1 1209-10<br>dwustronne | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2    | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                                       | poz.15                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 4.840  |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 4.840  |
| 17  | KNR 4-01<br>d.1 1211-04               | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi stalowe na strychu dwustronnie | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                                       | 0.90*1.90*2                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3.420  |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 3.420  |
| 18  | KNR 4-01<br>d.1 1212-02               | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwi stalowe              | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                                       | poz.17                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 3.420  |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 3.420  |
| 19  | KNR 4-01<br>d.1 1212-05               | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych                                                                   | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                                       | (1.20+2.25+3*2.40)*0.90                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 9.585  |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 9.585  |
| 20  | KNR 4-01<br>d.1 0818-05               | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na piętrach i spocznikach międzypiętrowych                                     | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                                       | 2.27*1.30+2.27*1.12+2.27*1.20+2.27*1.14                                                                                 | m <sup>2</sup> | 10.805 |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 10.805 |
| 21  | KNR 0-21<br>d.1 4007-03               | Montaż płyt podłogowych OSB grub. 20 mm                                                                                 | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                                       | poz.20                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 10.805 |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 10.805 |
| 22  | KNR 2-02<br>d.1 1112-05               | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW                          | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                                       | poz.20                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 10.805 |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 10.805 |
| 23  | KNR 4-01<br>d.1 0815-08<br>analogia   | Demontaż listew przyściennych                                                                                           | m              |        |        |
|     |                                       | 1.25+0.50+3.20+0.95+0.70+2.97+2.27+2.90+0.60+0.60+2.83+2.29+4.18+0.70+0.70+1.27-7.0                                     | m              | 20.910 |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 20.910 |
| 24  | KNR 2-02<br>d.1 1113-08               | Ułożenie listew przyściennych drewnianych                                                                               | m              |        |        |
|     |                                       | poz.23                                                                                                                  | m              | 20.910 |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 20.910 |
| 25  | KNR 4-01<br>d.1 0818-05               | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na stopniach schodowych                                                        | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                                       | 1.00*0.29*28                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 8.120  |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 8.120  |
| 26  | KNR 0-21<br>d.1 4007-03               | Montaż płyt podłogowych OSB grub. 18 mm - na stopniach schodowych                                                       | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                                       | poz.25                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 8.120  |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 8.120  |
| 27  | KNR 2-02<br>d.1 1114-03               | Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa                                              | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                                       | poz.26                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 8.120  |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 8.120  |
| 28  | KNP 02<br>d.1 1507-05.01              | Umocowanie ćwierćwałka o przekroju do 2x2 cm                                                                            | m              |        |        |
|     |                                       | (1.00+2*0.29)*28                                                                                                        | m              | 44.240 |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 44.240 |
| 29  | KNR-W 2-02<br>d.1 1125-04<br>analogia | Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych                                                      | m              |        |        |
|     |                                       | 1.00*32+1.20*7                                                                                                          | m              | 40.400 |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 40.400 |
| 30  | KNR-W 2-02<br>d.1 1125-04<br>analogia | Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych                                                      | m              |        |        |
|     |                                       | 1.00*32+1.20*7                                                                                                          | m              | 40.400 |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 40.400 |
| 31  | kalk. własna                          | Montaż metalowej pokrywy na studziencie - przy wejściu w budynek                                                        | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                                       | 0.60*0.50                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0.300  |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 0.300  |
| 32  | KNR-W 2-02<br>d.1 1514-04<br>analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową poręczy schodowej                                                          | m              |        |        |
|     |                                       | 2.0                                                                                                                     | m              | 2.000  |        |
|     |                                       |                                                                                                                         |                | RAZEM  | 2.000  |

| Lp.       | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                    | j.m.                             | Poszcz    | Razem     |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 33<br>d.1 | KNR 4-01<br>0701-08               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - parter<br>(1.17+2*0.60+1.20)*1.50 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.355 | <br>5.355 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM     | 5.355     |
| 34<br>d.1 | KNR 0-39<br>0111-03               | Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann)<br>poz.33                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.355 | <br>5.355 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM     | 5.355     |
| 35<br>d.1 | KNR 0-39<br>0113-02               | Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska<br>poz.34                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.355 | <br>5.355 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM     | 5.355     |
| 36<br>d.1 | KNR 4-01<br>1209-10<br>dwustronne | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ościeży drewnianych<br>3*0.40*5.00                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>6.000 | <br>6.000 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM     | 6.000     |
| 37<br>d.1 | KNR 0-19<br>0930-08               | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> - z zachowaniem podziału<br>1.20*1.14*2<szt.>                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.736 | <br>2.736 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM     | 2.736     |
| 38<br>d.1 | KNR 4-01<br>0364-11               | Wykucie z muru podokienników drewnianych i stalowych<br>1.30*2+1.15*2                                                                                                                                | m<br>m                           | <br>4.900 | <br>4.900 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM     | 4.900     |
| 39<br>d.1 | KNR 4-01<br>0321-01<br>analogia   | Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł<br>2                                                                                                                    | szt.<br>szt.                     | <br>2.000 | <br>2.000 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM     | 2.000     |
| 40<br>d.1 | KNR 4-01<br>0321-01<br>analogia   | Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł<br>2                                                                                                          | szt.<br>szt.                     | <br>2.000 | <br>2.000 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM     | 2.000     |
| 41<br>d.1 | KNR 4-01<br>0901-04               | Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach - drzwi do piwnicy<br>2.2                                                                                                     | m<br>m                           | <br>2.200 | <br>2.200 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM     | 2.200     |
| 2         |                                   | Wywóz i składowanie gruzu                                                                                                                                                                            |                                  |           |           |
| 42<br>d.2 | KNR 4-01<br>0108-11               | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km<br>poz.1*0.025+poz.4*0.025+poz.20*0.003+poz.25*0.003+poz.33*0.025                                                        | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.927 | <br>0.927 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM     | 0.927     |
| 43<br>d.2 | KNR 4-01<br>0108-12               | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 5<br>poz.42                                                                                         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.927 | <br>0.927 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM     | 0.927     |
| 44<br>d.2 | kalk. własna                      | Koszt składowania gruzu<br>poz.43*1.5                                                                                                                                                                | t<br>t                           | <br>1.391 | <br>1.391 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                  | RAZEM     | 1.391     |