

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Podstawowe parametry materiałów budowlanych

Gen.Andersa 19B m.5A

Rodzaj materiału	Parametry
Branża budowlana	
Cegła budowlana	-typ: pełna -wymiały: 25x12x6 cm
Fundament żelbetowy prefabrykowany	-Beton: B25 -pręty zbrojeniowe: ϕ 6 mm -wymiały: 1400x1200 x100 mm -wytrzymałość na obciążenia : 150 MPa
Zaprawa murarska	- uziarnienie 3-10 mm - twardość kulkowa 20 N/mm - wytrzymałość na ściskanie >2,5 N/mm - współczynnik przewodzenia ciepła 0,28 W/m
Tynk gipsowy	- uziarnienie do 1,2 mm - twardość kulkowa 8 N/mm - wytrzymałość na ściskanie >2,5 N/mm - współczynnik przewodzenia ciepła 0,28 W/m
Farba emulsyjna	-gęstość: 1,50 g/cm ³ -czas schnięcia : 2 h
Płytki gresowe	-wymiar: 30x30 cm -grubość: 8 mm -wytrzymałość : mrozoodporne
Klej do płytek	-przyczepność: min. 0,5 N/mm ² -grubość warstwy: 2 -10 mm
Branża sanitarna	
Rura stalowa żaroodporna+kształtki	- średnica : 150x1,5 mm -odporność ogniowa : 1200 st.C
Piec kaflowy	-moc: 5-8 kW -typ: Bes MK firmy ENBRA -wymiały: 1400 /590 /590 mm
Nawiewnik podokienny	-wymiały: 380x70 mm -przepływ powietrza: 120 m ³ /h
Kratka wentylacyjna	- Wymiały Ø150 mm - Materiał: PCV -kolor : biały