

| Lp.                                      | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| <b>Remont klatki schodowej i piwnicy</b> |          |                                                                                                                                                                                    |                |         |        |
| 1                                        |          | <b>Piwnica</b>                                                                                                                                                                     |                |         |        |
| 1                                        | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- od schodów do piwnicy                                | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                      | 0701-05  | 3.92*4.40+2.59*4.40+4.90*2*2.74+0.84*2.40+1.90*2.40+0.47*2.50+4.92*2*2.80+0.77*1.70                                                                                                | m <sup>2</sup> | 92.108  |        |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 92.108 |
| 2                                        | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2                            | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                      | 0701-11  | 1.90*7.20+0.85*4.42                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 17.437  |        |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 17.437 |
| 3                                        | KNR 4-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                      | 0716-02  | <od schodów do piwnicy>3.92*4.40+2.59*4.40+4.90*2*2.74+0.84*2.40+1.90*2.40+0.47*2.50+4.92*2*2.80+0.77*1.7                                                                          | m <sup>2</sup> | 92.108  |        |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 92.108 |
| 4                                        | KNR 4-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                    | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                      | 0715-04  | poz.2<bieg od spodu>+0.94*5.32                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 22.438  |        |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 22.438 |
| 5                                        | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                           | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                      | 1201-01  | poz.3                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 92.108  |        |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 92.108 |
| 6                                        | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                                                         | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                      | 1201-02  | poz.4                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 22.438  |        |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 22.438 |
| 7                                        | KNR 2-02 | Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                      | 1211-02  | 1.0*2.0                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 2.000   |        |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 2.000  |
| 8                                        | KNR 4-01 | Obsadzenie haków zawiasowych w ścianach z cegieł- skobel kraty                                                                                                                     | szt.           |         |        |
| d.1                                      | 0322-01  | 1                                                                                                                                                                                  | szt.           | 1.000   |        |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 1.000  |
| 9                                        | KNR 4-01 | Przebiecie otworów w ścianach z kamienia twardego o grub. 70 cm                                                                                                                    | otw.           |         |        |
| d.1                                      | 0344-10  | 2                                                                                                                                                                                  | otw.           | 2.000   |        |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 2.000  |
| 10                                       | KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ AVI o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - montaż w betonie lub żelbecie - 2szt wentylacji                    | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                      | 0101-02  | z.o.3.8.                                                                                                                                                                           |                |         |        |
|                                          | 9907     | analogia                                                                                                                                                                           |                |         |        |
|                                          |          | 1.2                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.200   |        |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 1.200  |
| 2                                        |          | <b>Klatka schodowa</b>                                                                                                                                                             |                |         |        |
| 11                                       | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-parter+lp.                                            | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2                                      | 0701-05  | <parter>9.0*1.50+3.94*1.50+3.11*1.50+4.72*1.50+(1.64*1.1)/2*2                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 32.959  |        |
|                                          |          | A (suma częściowa)                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 32.959  |        |
|                                          |          | <parter-piwnica>1.31*1.60+2.30*4.40                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 12.216  |        |
|                                          |          | B (suma częściowa)                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 12.216  |        |
|                                          |          | <lp.>2.50*1.50                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 3.750   |        |
|                                          |          | C (suma częściowa)                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 3.750   |        |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 48.925 |
| 12                                       | KNR 4-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2                                      | 0716-02  | poz.11                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 48.925  |        |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 48.925 |
| 13                                       | KNR 4-01 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej-wnęka lp.                                                        | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2                                      | 0303-02  | 0.50*0.70                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 0.350   |        |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                    |                | RAZEM   | 0.350  |

| Lp. | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J.m.                                                                                   | Poszcz.                                                    | Razem   |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 14  | KNR 4-01<br>d.2 1202-09             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br><stropy>(0.94*0.50+2.36*1.62+(2.30*6.65-1.13*4.69))*2<strych>+2.61*1.99+4.12*1.99+2.62*3.41+(1.28*3.10)*2<br>A (suma częściowa)<br>85.865 <<ściany>(8.70+2.32)*2*1.5*2<strych>+0.85*10.53+5.0*0.85-0.90*0.4*2<komin>+(0.50*2+1.10*2)*2.27><br>B (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>58.840<br>-----<br>58.840<br>85.865<br>-----<br>85.865 |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 144.705 |
| 15  | KNR 0-<br>d.2 33(wł) 01-02          | Ostony okien i innych elementów klatki schodowej folią polietylenową<br>53.2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>53.200                                                 |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 53.200  |
| 16  | KNR 4-01<br>d.2 1208-02             | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian<br><ściany>(8.70+2.32)*2*1.5*2<strych>+1.50*10.53+5.0*1.50-0.90*1.50*2-<br>poz.11A-poz.11C                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>50.006                                                 |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 50.006  |
| 17  | NNRNKB<br>d.2 202 1134-01           | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>poz.14A                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>58.840                                                 |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 58.840  |
| 18  | NNRNKB<br>d.2 202 1134-02           | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>134.79 <poz.14B+poz.11>                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>134.790                                                |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 134.790 |
| 19  | KNR 0-<br>d.2 33(wł) 01-04          | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian<br>43.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m<br>m                                                                                 | <br>43.200                                                 |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 43.200  |
| 20  | KNR-W 2-<br>d.2 02 2005-02          | Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud<br>58.84                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>58.840                                                 |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 58.840  |
| 21  | KNR-W 2-<br>d.2 02 2011-04          | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku<br>poz.17                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>58.840                                                 |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 58.840  |
| 22  | KNR 0-23<br>d.2 2612-06<br>analogia | - przyklejenie warstwy siatki na stropach strychu<br>poz.26B                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>30.263                                                 |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 30.263  |
| 23  | KNR-W 2-<br>d.2 02 2011-02          | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku<br>134.79 <poz.18>                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>134.790                                                |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 134.790 |
| 24  | KNR 2-02<br>d.2 1505-01<br>z.sz.5.3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe<br>174.968 <poz.14 +poz.21>                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>174.968                                                |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 174.968 |
| 25  | KNR 2-02<br>d.2 1503-02<br>z.sz.5.3 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - klatki schodowe<br>131.27 <poz.22-0.80*4.4>                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>131.270                                                |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 131.270 |
| 3   |                                     | Podłogi drewniane i schody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                            |         |
| 26  | KNR 0-21<br>d.3 4007-03<br>analogia | Ślepa podłoga z płyt OSB gr.18mm- lp.+ strych<br><lp.>0.46*2.31+1.24*6.05+1.10*2.04<br>A (suma częściowa)<br><strych>2.61*1.99+4.12*1.99+2.62*3.41+(1.28*3.10)*2<br>B (suma częściowa)                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10.809<br>-----<br>10.809<br>30.263<br>-----<br>30.263 |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 41.072  |
| 27  | KNR 4-01<br>d.3 0818-05             | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych<br>poz.26B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>30.263                                                 |         |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                      | 30.263  |

| Lp. | Podstawa                               | Opis i wyliczenia                                                                                                         | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 28  | KNR 2-02<br>d.3 1112-05                | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - przemysłowe                                                          | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                        | poz.26                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 41.072  |        |
|     |                                        |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 41.072 |
| 29  | KNR 0-<br>d.3 33(wł) 01-01<br>analogia | Posadzki - listwy przyściennie profilowe                                                                                  | m              |         |        |
|     |                                        | 2.60*2+4.10+2.0+3.41+1.30*2+3.10*2+2.30*2+6.60*2                                                                          | m              | 41.310  |        |
|     |                                        |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 41.310 |
| 30  | KNR 4-01<br>d.3 1209-10<br>analogia    | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych biegów schodowych drewna - stopnie i podstopnie oraz od spodu       | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                        | (0.30+0.18)*0.90*16*2                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 13.824  |        |
|     |                                        |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 13.824 |
| 31  | KNR 4-01<br>d.3 1207-02<br>z.sz.2.3.   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe                               | m              |         |        |
|     |                                        | 3.70+5.32+5.20*2+3.10                                                                                                     | m              | 22.520  |        |
|     |                                        |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 22.520 |
| 32  | KNR 4-01<br>d.3 1212-05<br>analogia    | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodów                                                                        | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                        | 5.22*0.60+3.10*0.85+3.70*0.85+5.32*0.80                                                                                   | m <sup>2</sup> | 13.168  |        |
|     |                                        |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 13.168 |
| 33  | KNR 4-01<br>d.3 1209-10<br>analogia    | Dwukrotne malowanie farbą olejną słupka balustrady                                                                        | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                        | (0.12*2+0.20*2)*2.90                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1.856   |        |
|     |                                        |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 1.856  |
| 34  | KNR 4-01<br>d.3 1209-10                | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ścianki o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - z drzwiami (strych) | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                        | 2.35*7.73                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 18.166  |        |
|     |                                        |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 18.166 |
| 35  | KNR 2-02<br>d.3 1612-01                | Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m                                                            | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                        | 2.40*1.70                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 4.080   |        |
|     |                                        |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 4.080  |
| 36  | KNR 2-02<br>d.3 r.16<br>z.sz.5.15      | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4)                                                                                     |                |         |        |
| 4   |                                        | Utylizacja gruzu                                                                                                          |                |         |        |
| 37  | KNR 4-01<br>d.4 0108-11<br>0108-12     | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km                                            | m <sup>3</sup> |         |        |
|     |                                        | (poz.1+poz.2+poz.11)*0.025                                                                                                | m <sup>3</sup> | 3.962   |        |
|     |                                        |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 3.962  |
| 38  | kalk. własna<br>d.4                    | Opłata za składowisko gruzu                                                                                               | t              |         |        |
|     |                                        | poz.37*1.5                                                                                                                | t              | 5.943   |        |
|     |                                        |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 5.943  |