

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wentylacja Nawiewno - Wywiewna w lokalu nr 5			
1	KNR 217- d.1 01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=70m3/h (analogia)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 217- d.1 01-56-02-00	Nawietrzak podokienny prostokątny 200x100 z blachy nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	WKNR d.1 W401-03- 35-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 401- d.1 04-24-05-00	Wycięcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	WKNR d.1 W401-05- 38-02-00	Uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachówki płaskiej	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 401- d.1 07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 401- d.1 03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 508- d.1 04-02-02-00	Mocowanie aparatów do 2,5 kg o 4 otworach bez podłączenia (analogia)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	CEN 000- d.1 00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany z blachy nierdzewnej 150/225 za 1m wraz z montażem	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
10	CEN 000- d.1 00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 za 1m wraz z montażem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	CEN 000- d.1 00-00-00-00	Elementy systemu kominowego izolowanego z blachy nierdzewnej 150/225 (wyczystka z odkraplaczem, przejście dachowe, ustnik, kolana, parasol - 1kpl)wraz z montażem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	CEN 000- d.1 00-00-00-00	Wspornik do komina dwuściennego 150/225 ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	CEN 000- d.1 00-00-00-00	Uchwyt komina 150/225 do muru ze stali nierdzewnej	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 401- d.1 01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³		
		0,3	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300