

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

PODSTAWOWE PARAMETRY MATERIAŁÓW

„Wymiana instalacji wodnej-kan w budynku przy ul. Niepodległości 157 i 159 w Wałbrzychu.”

Rodzaj materiału	Parametry
Branża budowlana	
Siatka	-materiał:tworzywo sztuczne -szerokość: 100 cm
Tynk cementowo-wapienny	- uziarnienie do 1,2 mm - twardość kulkowa 8 N/mm - wytrzymałość na ściskanie >2,5 N/mm - współczynnik przewodzenia ciepła 0,28 W/m
Narożnik aluminiowy	-wymiary 25x25 mm -długość 3 m
Pianka uszczelniająca	- materiał: poliuretan
Cegła budowlana	-typ: pełna -wymiary: 25x12x6 cm
Zaprawa murarska	- uziarnienie 3-10 mm - twardość kulkowa 20 N/mm - wytrzymałość na ściskanie >2,5 N/mm - współczynnik przewodzenia ciepła 0,28 W/m
Farba emulsyjna	-gęstość: 1,50 g/cm ³ -czas schnięcia : 2 h
Masa uszczelniająca	-typ:dekarska
Papa	-typ:asfaltowa termozgrzewalna
Branża sanitarna	
Zawór antyskażeniowy	- typ EA251 firmy Danfoss - wymiary 1 " -PN10 -materiał: mosiądz
Zawór kulowy z półsrubunkiem	- typ Hydro-S firmy Remar - wymiary 1 " -PN10 -materiał: mosiądz
Wodomierz skrzydełkowy	-typ : JS-1,5 firmy PoWoGaz -średnica : DN15
Zawór antyskażeniowy	- typ EA251 firmy Danfoss - wymiary 1/2 " -PN10 -materiał: mosiądz
Zawór kulowy	- typ Hydro-S firmy Remar - wymiary 1/2 " i 3/4" -PN10

	-materiał: mosiądz
Rura+kształtki PP	- wymiary PP32,25,20,16 -PN10 -materiał: polipropylen
Otuliny do rur	- typ FR firmy Termaflex - grubość ścianki: 9 mm -materiał: pinka polietylenowa
Rura i kształtki kanalizacji sanitarnej	-Materiał:PCV -Wymiary: 50,110
Czyszczak kanalizacyjny	-Materiał:PCV -Wymiary: 110