

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pion 2 (kanał 2W)			
1 d.1	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - analogia - rury systemowe dwuścienne o śr.160mm (3*4+1)*2*3.14*0.08	m ² m ²	 6.531	
				RAZEM	6.531
2 d.1	KNR 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 4-01 0333-13	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obudowa rur wentylacyjnych zewnętrznych płytami Nida Hydro na stelażu z kątownika 40x40x4 mm i ociepleniem z wełny mineralnej (0.30+0.30+0.30)*12.00	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
6 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.5	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
7 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania poz.6	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
8 d.1	KNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi poz.7	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
2		Nawietrzaki			
9 d.2	KNR 2-17 0156-03	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000