

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-17 0113-02 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - rury systemowe dwuścienne o śr. 160 mm 11*2*3.14*0.08	m ² m ²	 5.526	
				RAZEM	5.526
2	KNR 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0333-13	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 7-28 0208-01	Przebiecie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu drewniana 1	otw. otw.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obudowa rur wentylacyjnych zewnętrznych płytami Nida Hydro na stelażu z kątownika 40x40x4 mm i ociepleniem z wełny mineralnej (0.30+0.30+0.30)*11.00	m ² m ²	 9.900	
				RAZEM	9.900
7	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.6	m ² m ²	 9.900	
				RAZEM	9.900
8	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania poz.7	m ² m ²	 9.900	
				RAZEM	9.900
9	KNNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi poz.8	m ² m ²	 9.900	
				RAZEM	9.900
10	KNR 2-17 0156-03	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000