

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT KLATKI SCHODOWEJ					
1	NNRNKB	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.1	202 2608-08	1.5*2+2.52+(2*2+1)*5	m	30.520	
				RAZEM	30.520
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	(2.25+1.25+1.25)*2.52+2*3+2.60*2.25+0.9*2+3.5*2.25+2.35*3.15+1.36*1.5*0.5+ 2.25*1.5*0.5<ściany-płwnica, parter> 2.21*2.42+2*4.15*2.41+2*2.25*2.6+2*0.25*2*2+1*0.25+1.16*2.25+2*0.25*2*2+1* 0.25<ściany parter> 3.10*2.67+2.25*2.61+3*2.61<ściany-bieg,spocznik> [(1.2+2.26+1.2)*2.71+3*2+0.25*2*2+1*0.25]*2<ściany-piętra> 3.01*2.55+1.36*2.55+3*2.55<ściany-bieg,spocznik> 4.10*3.2+2.48*4.25+2.23*2.48+0.9*1.6+1.3*2.07<ściany-bieg,strych> (1.6*2+1.3*2)*2.3<strych> A (suma częściowa) 2.25*1.25+2.15*1.02+1.05*2.25+2.35*1.10+1.22*2.25<sufit-płwnica, parter> 2.2*1.1+2.25*1.1+2.45*1.1<sufit-bieg,spocznik> 1.2*2.26*2<sufit-piętra> 2.2*1.1+2.25*1.1+2.45*1.1<sufit-bieg,spocznik> 1.3*2.25+1.5*2.26+2.26*2<sufit strych> 1.6*1.3<strych> B (suma częściowa)	m ² <		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 4-01 d.1 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych poz.11	m ² m ²	RAZEM 27.318	27.318
13	TZKNBK XI d.1 0805-96	Obłożenie stopni i podstopni schodowych wykładzina rulonowa 7*6*0.3	m ² m ²	RAZEM 12.600	27.318 12.600
14	TZKNBK XI d.1 0806-97 analogia	Ułożenie krawężnika schodowego z PCV lub aluminium 6*8	m m	RAZEM 48.000	12.600 48.000
15	TZKNBK XI d.1 0506-47	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej 2.23*1.1*6	m ² m ²	RAZEM 14.718	48.000 14.718
16	KNR 4-01 d.1 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	14.718 3.000
17	KNR 0-19 d.1 1024-08 analogia	Montaż drzwi stalowych technicznych-kolor popielaty(strych,2xpłwnica) 0.9*2*3	m ² m ²	RAZEM 5.400	3.000 5.400
18	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg- łość do 1 km (poz.11+poz.12)*0.01	m ³ m ³	RAZEM 0.548	5.400 0.548
19	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.18	m ³ m ³	RAZEM 0.546	0.548 0.546
20	Analiza d.1 własna	Utylizacja gruzu poz.19*1.7	t t	RAZEM 0.928	0.546 0.928
2. PIWNICA					
21	KNR 0-23 d.2 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 10.80*1.6+1*2*2 A (suma częściowa) 10.80*1.90-0.9*1.8+1*2*1.9+0.8*1.9 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 21.280 21.280 25.220 25.220	
22	KNR 4-01 d.2 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.21A	m ² m ²	RAZEM 21.280	46.500 21.280
23	KNR 4-01 d.2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.21B	m ² m ²	RAZEM 25.220	21.280 25.220
				RAZEM	26.220