

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-31 0805-02</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 17.00*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.600</b>
2	<b>KNR 4-01 0104-02</b>	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian 0.80*1.50*12+0.80*1.20*5.00+0.80*1.20*7.20+0.80*1.80*7.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 36.624	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.624</b>
3	<b>KNR 0-23 2611-01</b>	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi 1.50*12.00+1.20*5.00+1.20*7.20+1.80*7.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.780</b>
4	<b>KNR 7-28 0102-03 analogia</b>	Wyrównanie powierzchni ścian masą betonową poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.780</b>
5	<b>KNR 0-29 0637-01</b>	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.780</b>
6	<b>KNR 0-29 0641-01</b>	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SU-PERFLEX-10 poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.780</b>
7	<b>KNR 2-02 0609-08</b>	Izolacje cieplne z płyt z polistyrenu ekstrudowanego grubości 10 cm pionowe poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.780</b>
8	<b>KNR-W 3 0207-02</b>	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni 45.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.780</b>
9	<b>KNR 0-18 2614-02 analogia</b>	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 12.0+5.0+7.2+7.3	m m	 31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
10	<b>KNR 4-01 0105-02</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.2-poz.7*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 32.046	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.046</b>
11	<b>KNR 2-31 0302-01</b>	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku) poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.600</b>
12	<b>KNR 4-01 0526-07</b>	Naprawa rynien przez wstawienie łatek o pow.do 0.01 m2 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	<b>KNR-W 4-02 0236-02 analogia</b>	Udrożnienie rur spustowych 1	msc. msc.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	<b>KNR 4-01 0213-01 analogia</b>	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku 0.50*(7.20+7.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.250</b>