

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont kominów</b>					
1	<b>KNR 3 0601-01</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - odbicie tynków na kominach ponad dachem (1.80+0.42)*2*2.25*2+(2.70+0.42)*2*2.25*2+(0.42+0.67)*2*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.785	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.785</b>
2	<b>KNR 4-01 0212-04</b>	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.52*1.85*2+0.52*2.85*2+0.52*0.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.314	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.314</b>
3	<b>KNR 4-01 0310-02</b>	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana zwykła 0.38*1.80*2.25*2+0.38*2.70*2.25*2+0.38*0.65*1.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.004</b>
4	<b>KNR 2-02 0219-05</b>	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.67*2.04*2+0.67*2.94*2+0.65*0.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.265</b>
5	<b>KNR 4-01 0202-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.4<m2>*3<kg/m2>	kg kg	21.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.795</b>
6	<b>KNR 2-02 0602-01 analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.265</b>
7	<b>KNR 0-23 2612-01</b>	Ocieplenie ścian kominowych zewnętrznych ponad dachem - przyklejenie płyt styropianowych grub. 5 cm do ścian kominów 50.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.780</b>
8	<b>KNR 0-23 2612-04</b>	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian kominów z cegły 4<szt./m2>*poz.7<m2>	szt szt	203.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.120</b>
9	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.780</b>
10	<b>KNR 0-23 2612-08</b>	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.25*16+1.25*4	m m	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
11	<b>KNKRB 2 0803-01</b>	Tynki gr.8 mm na ścianach pocienione III kat.wykonywane ręcznie poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.780</b>
12	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - przy kominach (0.48+1.90+0.48+1.90+0.48+2.80+0.48+2.80+0.48+0.77)*2*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.799	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.799</b>
13	<b>KNR-W 2- 02 0514-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - przy kominach poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.799	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.799</b>
14	<b>KNR 2-02 0506-01</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - listwy dociskowe (0.48+1.90+0.48+1.90+0.48+2.80+0.48+2.80+0.48+0.77)*2*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.514	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.514</b>
15	<b>KNR-W 4- 01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3</b>	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 (0.48+1.90+0.48+1.90+0.48+2.80+0.48+2.80+0.48+0.77)*2*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.570</b>
16	<b>KNR-W 4- 01 0519-01</b>	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów 24.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.900</b>
17	<b>KNR 4-01 0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1*0.025+poz.2*0.07+poz.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.646	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.646</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.646	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.646</b>
19		Składowanie gruzu poz.18*1.5	t t	 14.469	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.469</b>