

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Zerwanie opaski betonowej grub. 15 cm (18.60+10.40)*0.40*0.15	m ³ m ³	 1.740	
				RAZEM	1.740
2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ściany (szczyt + tył) 18.60*0.50*0.50+(1.50+2.70)*0.5*10.40*0.60	m ³ m ³	 17.754	
				RAZEM	17.754
3	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi 18.60*0.50+(1.70+2.90)*0.5*10.40	m ² m ²	 33.220	
				RAZEM	33.220
4	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.3	m ² m ²	 33.220	
				RAZEM	33.220
5	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.4	m ² m ²	 33.220	
				RAZEM	33.220
6	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 poz.5	m ² m ²	 33.220	
				RAZEM	33.220
7	KNNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.6	m ² m ²	 33.220	
				RAZEM	33.220
8	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 18.60+10.40	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
9	KNR-W 4-01 0203-01 analogia	Wykonanie ścianki dociskowej betonowej grub. 10 cm poz.8*0.10	m ³ m ³	 2.900	
				RAZEM	2.900
10	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej poz.9	m ³ m ³	 2.900	
				RAZEM	2.900
11	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm poz.7	m ² m ²	 33.220	
				RAZEM	33.220
12	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.2	m ³ m ³	 17.754	
				RAZEM	17.754
13	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku (18.60+10.40)*0.50	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
14	KNR-W 2-15 0214-01 analogia	Wymiana rury deszczowej z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 110 mm 2*1.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków z PCW na rurach spustowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-05II 0219-02	Ręczne czyszczenie przykanalików 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0633-03	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 69 cm 29.0/0.15	otw. otw.	 193.333	
				RAZEM	193.333
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1	m ³ m ³	 1.740	
				RAZEM	1.740
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.19	m ³ m ³	 1.740	
				RAZEM	1.740
21	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.20*1.5	t t	 2.610	
				RAZEM	2.610