

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian 15.20*0.60*1.35+19.20*0.60*1.35	m ³ m ³	 27.864	
				RAZEM	27.864
2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi (15.20+19.20)*1.35	m ² m ²	 46.440	
				RAZEM	46.440
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - 30% poz.2*30%	m ² m ²	 13.932	
				RAZEM	13.932
4	KNR-W 4-01 0203-01 analogia	Wykonanie ścianki dociskowej betonowej grub. 10 cm poz.2*0.10	m ³ m ³	 4.644	
				RAZEM	4.644
5	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej poz.4	m ³ m ³	 4.644	
				RAZEM	4.644
6	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm poz.2	m ² m ²	 46.440	
				RAZEM	46.440
7	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.2	m ² m ²	 46.440	
				RAZEM	46.440
8	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.7	m ² m ²	 46.440	
				RAZEM	46.440
9	KNR 0-29 0642-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10 poz.8	m ² m ²	 46.440	
				RAZEM	46.440
10	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.8	m ² m ²	 46.440	
				RAZEM	46.440
11	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 34.4	m m	 34.400	
				RAZEM	34.400
12	KNR-W 4-01 0633-02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm 34.4/0.15	otw. otw.	 229.333	
				RAZEM	229.333
13	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1	m ³ m ³	 27.864	
				RAZEM	27.864
14	KNR-W 4-02 0236-02 analogia	Udrożnienie rur spustowych 2	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0212-01	Zbicie warstwy betonu z podestu gr. 3 cm 0.66*0.03	m ³ m ³	 0.020	
				RAZEM	0.020
16	NNRNKB 202 2147-01	Okładzina podestu przed drzwiami wejściowymi i 1 stopień płytami z granitu (0.85+0.34+0.14+0.14)*1.10-0.27	m ² m ²	 1.347	
				RAZEM	1.347
17	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku (15.20+19.20-2.20)*0.50	m ² m ²	 16.100	
				RAZEM	16.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 4 2016-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż kratki ściekowej zewnętrznej w podeście drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian wsypów piwnicznych 1.30*0.12*0.40*8	m ³ m ³	0.499	
				RAZEM	0.499
20	KNR 4-01 0305-02	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - murowanie ścianek wsypów piwnicznych poz.19	m ² m ²	0.499	
				RAZEM	0.499
21	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk - wejście od podwórka 1.20*1.20	m ² m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
22	KNR 0-11 0321-01	Wejście z kostki betonowej "POLBRUK" kolorowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem poz.21	m ² m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
23	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.15+poz.21*0.10	m ³ m ³	0.164	
				RAZEM	0.164
24	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.23	m ³ m ³	0.164	
				RAZEM	0.164
25	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.24*1.5	t t	0.246	
				RAZEM	0.246