

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.73*0.75*0.60+0.77*0.77*0.60	m ³ m ³	 0.684	
				RAZEM	0.684
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.73+0.75)*2*1.90+(0.77+0.77)*2*2.00	m ² m ²	 11.784	
				RAZEM	11.784
3	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka czapek kominowych 0.88*0.90+0.92*0.92	m ² m ²	 1.638	
				RAZEM	1.638
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe poz.3	m ² m ²	 1.638	
				RAZEM	1.638
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa- nych o śr. do 6 mm poz.4<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 4.914	
				RAZEM	4.914
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych poz.4	m ² m ²	 1.638	
				RAZEM	1.638
7	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach komi- nowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2 (0.73+0.75)*2*2.20+(0.77+0.77)*2*2.20	m ² m ²	 13.288	
				RAZEM	13.288
8	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach komi- nowych w części strychu poz.7	m ² m ²	 13.288	
				RAZEM	13.288
9	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.8	m ² m ²	 13.288	
				RAZEM	13.288
10	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1+poz.3*0.07+poz.7*0.025	m ³ m ³	 1.131	
				RAZEM	1.131
11	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.10	m ³ m ³	 1.131	
				RAZEM	1.131
12		Składowanie gruzu poz.11*1.5	t t	 1.697	
				RAZEM	1.697