


Legenda:



- projektowana instalacja wodociągowa z rur PP w izolacji thermoflex 12mm.
- projektowana kanalizacja sanitarna z PVC.

Uwagi:

- minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną instalację wodociągową w piwnicy wynosi 0,5%. (w kierunku wodomierza głównego)
- Wszystkie przyłącza do mieszkań prowadzić ze spadkiem 0,5% w stronę pionów.
- Przed wodomierzami mieszkaniowymi zamontować zawory odcinające
- Przewody prowadzić w bruzdach ściennych oraz izolacji thermoflex 12mm



**PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY**

**www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)**

Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Pl. Teatralny 4, 58-300 Wałbrzych		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Pl. Teatralny 4, 58-300 Wałbrzych	
Temat: Przedudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Pl. Teatralny 4 w Wałbrzychu.		Stadium: PB	Arkusz: A4
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut II piętra- projektowana instalacja wodno-kanalizacyjna	
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Skala: 1:100	
Asystował: inż. Mateusz Ożga		Nr rys. 9/S	