

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace dodatkowe-ogólnobudowlane					
1		Schody zewnętrzne			
1	KNR 4-01	Rozebrawie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - murek przy schodach	m ³		
d.1	0349-01	1.50*1.40*0.25	m ³	0.525	
				RAZEM	0.525
2	KNR 3	Rozbiórka stopnia betonowego	m ³ bet.		
d.1	0403-01	(1.45*0.50*0.20)+(2.10*0.27*0.20)+(2.60*0.25*0.20)+(3.15*0.28*0.20)	m ³ bet.	0.565	
				RAZEM	0.565
3	KNR-W 2-02	Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0219-01	5*(1.35*0.30*0.18)	m ³	0.365	
				RAZEM	0.365
4	KNR-W 2-02	Założenie kątowników ochronnych na stopniach schodowych	m		
d.1	1125-04	5*1.35	m	6.750	
	analogia			RAZEM	6.750
5	KNR 2-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych	m		
d.1	1207-02	2*1.80	m	3.600	
				RAZEM	3.600
2		Remont posadzki parter			
6	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
d.2	0432-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Rozebrawie ścianki działowej drewnianej wraz z konstrukcją z łat i rygli - przedpokój M1+M2	m ²		
d.2	0426-02+	(3.60+1.20)*2.60	m ²	12.480	
	0427-05			RAZEM	12.480
	analogia				
8	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z bloczków betonowych grubości 12 cm	m ²		
d.2	0127-03	(2.88+1.20)*2.60-1.00*2.00	m ²	8.608	
				RAZEM	8.608
9	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	0716-02	2*poz.8	m ²	17.216	
				RAZEM	17.216
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.9	m ²	17.216	
				RAZEM	17.216
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m ²		
d.2	1505-01	poz.9	m ²	17.216	
				RAZEM	17.216
12	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.2	0212-02	4.10*3.74*0.20	m ³	3.067	
				RAZEM	3.067
13	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.2	1101-02	4.10*3.74*0.20	m ³	3.067	
				RAZEM	3.067
14	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	0320-02	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
15	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1019-01	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	poz.12+poz.1+poz.2	m ³	4.157	
				RAZEM	4.157
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-12	Krotność = 9	m ³		
		poz.16	m ³	4.157	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.157
18 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.17*1.5	t t	6.236	
				RAZEM	6.236
3		Piwnica			
19 d.3	KNR 2-02 1015-09	Montaż drzwi ciesielskich 0.80*1.80*9	m ² m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
4		Piwnica - instalacja elektryczna			
20 d.4	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 9+3	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
21 d.4	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.4	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.4	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż wyłączników samoczynnych - czujki ruchowo-zmierzchowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.4	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 3.0	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
25 d.4	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
26 d.4	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 5.0*0.05*0.03	m ³ m ³	0.008	
				RAZEM	0.008
27 d.4	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. -Przewód YDYp-750V 3x2,5 mm ² 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
28 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną słupa lampy (rura o średnicy 5 cm) 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
29 d.4	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- Przycisk 250V/6A "dzwonek", "światło" p/t 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000