

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0701-02</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	<b>KNR 4-01 0711-05</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miej-scu) 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany 57%*[3*(2.00*7.20+2.00*3.40)-4*0.90*2.00-0.60*2.00-1.15*2.40-0.50*1.50+0.40*(2*2.40+1.50+2*1.50+1.50)+2.95*(2*7.20+2*3.40)-3*0.90*2.00-2*0.60*2.00-1.10*2.00-2*1.00*1.50+2.65*(2*7.20+2*3.40)-4*0.90*2.00-0.80*2.00-2*1.00*1.25]+(1.35+1.15)*2*3.10*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 178.745	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.745</b>
4	<b>KNR 4-01 1208-02 lamperia</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej  43%*[3*(2.00*7.20+2.00*3.40)-4*0.90*2.00-0.60*2.00-1.15*2.40-0.50*1.50+0.40*(2*2.40+1.50+2*1.50+1.50)+2.95*(2*7.20+2*3.40)-3*0.90*2.00-2*0.60*2.00-1.10*2.00-2*1.00*1.50+2.65*(2*7.20+2*3.40)-4*0.90*2.00-0.80*2.00-2*1.00*1.25]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.685</b>
5	<b>KNR 4-01 1204-08 analogia</b>	Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności i sfalowań) przez szpachlowanie  poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.685</b>
6	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.685</b>
7	<b>KNR BC-02 0605-01 analogia</b>	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)  poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.685</b>
8	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany poz.3+(1.35+1.15)*2*3.10*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 271.745	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.745</b>
9	<b>KNR-W 2- 02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie podłoża. 2. Przygotowanie zaprawy gipsowej. 3. Ręczne narzucenie tynku na podłoże. 4. Wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni tynku na gładko. 5. Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.). 6. Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni. poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 178.745	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.745</b>
10	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufit 3*(3.40*7.20)-2*1.10*3.70+2*1.10*4.70+5+2.00*1.50+1.35*1.15*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.955</b>
11	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufit poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.955</b>
12	<b>KNR-W 2- 02 2011-04</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.955</b>
13	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó-ży gipsowych z gruntowaniem poz.9+poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 271.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.700</b>
14	<b>KNR 4-01 1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie 2.00*1.75<wsp.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	<b>KNR 4-01 1212-27</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 35.0+16.0+19.0	m m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
16	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 19.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
17	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
18	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 poz.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
19	<b>kalk. włas- na</b>	Koszt składowania gruzu poz.18*1.5	t t	0.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.075</b>