

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki ul. Wrocławska 84					
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2-przyjęto 30% (poz.10+poz.11)*0.30	m ² m ²	 111.398	
				RAZEM	111.398
2	TZKNBK VIII 07-30	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 5 m2 poz.1	m ² m ²	 111.398	
				RAZEM	111.398
3	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2-przyjęto 10% poz.8*0.1	m ² m ²	 9.242	
				RAZEM	9.242
4	TZKNBK VIII 07-34	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach ceram.o pow.do 5 m2 poz.7*0.1	m ² m ²	 1.842	
				RAZEM	1.842
5	KNR-W 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania-ściana strychu 3.35*6.82+0.31*3.35	m ² m ²	 23.886	
				RAZEM	23.886
6	KNR-W 4-01 1206-07	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. sufitów bez szpachlowania-poddasze, biegi schodowe 1.61*6.83+3*2.94+3.6*2.95 0.42*1.29*8*6	m ² m ² m ²	 30.436 26.006	
				RAZEM	56.443
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności-sufity 1.82*2.74 1.72*2.76*2 2.59*1.52	m ² m ² m ² m ²	 4.987 9.494 3.937	
				RAZEM	18.418
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.93*1.95 1.82*2.74 (11.15*1.98)+10.85*1.94+(2.57*2.62)*2 1.72*2.76*2 2.59*1.52	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 17.414 4.987 56.593 9.494 3.937	
				RAZEM	92.424
9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.10	m ² m ²	 198.816	
				RAZEM	198.816
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.6*3.1*2+3.1*2.95 (1.61+10.15+3+0.34+0.53)*1.85-0.5*2 (2.1*2.6*2+2.76*1.61)*2 (9.47*2+1.95+2.74+1.82+0.5)*1.37-5*0.5*2+0.6*1.98*2 (11.15*2+1.98+2.62+0.5)*1.57-5*0.5*2-2*1*1.8 (11.15*2+1.98+2.62+0.5)*1.57-1.6*1-4*0.5*2+(3.4+2.59+3.4)*0.5-0.5*2-1*1.8+ (1.8*2+1)*0.25+(1*2+1.6)*0.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 31.465 27.916 30.727 32.928 34.418 41.363	
				RAZEM	198.816
11	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 3.6*1.5*2+1.5*2.95 (1.61+10.15+3+0.34+0.53)*1.5-1*1.5 (1.5*2.6*2+2.76*1.5)*2 (9.47*2+1.95+2.74+1.82+0.5)*1.5-5*1*1.5 (11.15*2+1.98+2.62+0.5)*1.5-5*1*1.5 (11.15*2+1.98+2.62+0.5)*1.5-1.6*1.5-4*1*1.5+(3.4+2.59+3.4)*1.5-1*1.5+(1.5*2+1.6)*0.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 15.225 21.945 23.880 31.425 33.600 46.435	
				RAZEM	172.510
12	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.9*0.90*6+1.25	m ² m ²	 11.510	
				RAZEM	11.510
13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 1.9*2.5*2+1.6*2.5+1.1*2	m ² m ²	 15.700	
				RAZEM	15.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	NNRNKB 202 2608-08	ochrona narożników wypukłych $(2*2.56+2*2)*3+2*2.6+1.6+2.7*2+1+2*2+1.2$	m m	 45.760	
				RAZEM	45.760
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.6+poz.7	m ² m ²	 74.861	
				RAZEM	74.861
16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi folią $1*2*17+1.1*0.8*2+1.8*1.1*4$	m ² m ²	 43.680	
				RAZEM	43.680
17	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD-korytarze przy mieszkaniach $10.85*1.94+11.13*1.98+8.93*1.95$	m ² m ²	 60.500	
				RAZEM	60.500
18	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km $(poz.1+poz.3)*0.03$	m ³ m ³	 3.619	
				RAZEM	3.619
19	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.18	m ³ m ³	 3.619	
				RAZEM	3.619
20	Analiza własna	Opłata wysypiskowa-gruz poz.19*1.7	t t	 6.152	
				RAZEM	6.152