

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 1.20*1.45*2+1.20*1.20*2	m ² m ²	 6.360	
				RAZEM	6.360
2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 9.80*6.50+7.30*3.50-(1.20*1.45*2+1.20*1.20*2)	m ² m ²	 82.890	
				RAZEM	82.890
3	KNR 19-01 0628-01	Rozebranie izolacji na ścianach z płyt wiórowo-cementowych na ruszcie 77.99	m ² m ²	 77.990	
				RAZEM	77.990
4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.2	m ² m ²	 82.890	
				RAZEM	82.890
5	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 6 cm, tynk mineralny poz.2	m ² m ²	 82.890	
				RAZEM	82.890
6	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm [(1.20+1.45)*2*2+(1.20+1.20)*2*2]*0.20	m ² m ²	 4.040	
				RAZEM	4.040
7	KNNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi poz.5+poz.6	m ² m ²	 86.930	
				RAZEM	86.930
8	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 6.0*2+(1.20+1.45+1.20+1.20)*2	m m	 22.100	
				RAZEM	22.100
9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 (cokół) 9.80*0.50	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
10	KNR BC-02 0605-01 analogia	Tynk mozaikowy MARMOLIT na cokole poz.9	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
11	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - impregnacja zewnętrznych elementów konstrukcji muru pruskiego 68.00*0.15+4.00*3.50*0.5	m ² m ²	 17.200	
				RAZEM	17.200
12	KNR 4-01 0535-06 rozdz.05 z.sz. 2.7.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 13.0	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
13	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej poz.12	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych - przy schodach od podwórka 3.50+1.50	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m 10.00*12.00	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
16	KNR 2-02 1613-02 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego. poz.15	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.2*0.025+poz.3*0.03	m ³ m ³	4.412	
				RAZEM	4.412
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.18	m ³ m ³	4.412	
				RAZEM	4.412
20		Składowanie gruzu poz.19*1.5	t t	6.618	
				RAZEM	6.618