

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont klatki schodowej</b>					
1	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufity <ściany> $(9.95 \cdot 0.89) + (2.27 \cdot 1.34) + (1.53 \cdot 2.10) + (7.80 \cdot 0.92) + (10.46 \cdot 0.67) + (5.07 \cdot 1.48) + (1.40 \cdot 1.40) \cdot 1.00 + (0.37 + 0.37 + 0.37 + 0.37 + 0.37) \cdot 0.60 + (3.57 \cdot 1.50) + (4.50 \cdot 1.80) + (1.20 \cdot 1.00) + (3.15 \cdot 2.38) + (3.50 \cdot 1.70) + (2.62 \cdot 1.73) + (3.95 \cdot 1.70) + (3.20 \cdot 1.75) + (3.10 \cdot 1.70) + (2.87 \cdot 2.56) + (5.20 \cdot 1.70) + (3.20 \cdot 1.55) + (8.60 + 8.60) \cdot 1.62 + (2.00 \cdot 4.50) \cdot 0.60 + (6.00 \cdot 1.30)$ A (suma częściowa)  <sufity> $(3.64 \cdot 2.64) + (1.63 \cdot 10.46) + (1.25 \cdot 2.65) + (1.20 \cdot 2.10) + (2.20 \cdot 2.70) + (1.50 \cdot 1.20) + (1.80 \cdot 2.65) + (2.60 \cdot 1.20) + (1.15 \cdot 2.68) + (2.60 \cdot 1.20) + (2.60 \cdot 1.20) + (1.60 \cdot 2.66) + (1.15 \cdot 2.68) + (2.60 \cdot 1.20) + (2.60 \cdot 1.20) + (8.60 \cdot 2.66) + (1.34 \cdot 2.70) + (2.60 \cdot 1.20)$ B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	153.139  ----- 153.139 100.636  ----- 100.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.775</b>
2	<b>KNNR 2 0903-01 analogia</b>	Przygotowanie podłoża na ścianach - szpachlowanie gładzią gipsową Knauf Goldband Finish  poz.1A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.139	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.139</b>
3	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.139	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.139</b>
4	<b>NNRNKB 202 1134- 02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym Knauf - ściany  poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.139	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.139</b>
5	<b>KNNR 2 0902-02</b>	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo  poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.139	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.139</b>
6	<b>NNRNKB 202 1134- 02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym Knauf - ściany  poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.139	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.139</b>
7	<b>KNR-W 2- 02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.139	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.139</b>
8	<b>NNRNKB 202 1134- 02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym Knauf - ściany  153.139	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.139	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.139</b>
9	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych (ściany)  poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153.139	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.139</b>
10	<b>KNNR 2 0903-01 analogia</b>	Przygotowanie podłoża na sufitach - szpachlowanie gładzią gipsową Knauf Goldband Finish  poz.1B	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.636</b>
11	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach  poz.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.636</b>
12	<b>NNRNKB 202 1134- 01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym Knauf - sufity  poz.1B	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.636</b>
13	<b>KNNR 2 0902-05</b>	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.636</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym Knauf - sufity poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.636</b>
15	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.636</b>
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym Knauf - sufity 100.636	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.636</b>
17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych (sufity) poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.636</b>
18	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej  (9.95+1.45+1.85+1.30+3.12+4.50+8.18+3.15+3.50+2.62+3.95+3.20+3.10+2.87+5.20+3.20+8.60+8.60+1.00+0.90+4.50+6.00)*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.962	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.962</b>
19	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.962	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.962</b>
20	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.962	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.962</b>
21	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352) poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.962	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.962</b>
22	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną 20.00*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
23	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych 12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
24	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych 1.14*0.17*76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.729	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.729</b>
25	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - drzwi drewniane i drzwi wejściowe 0.90*2.00*7*1.75<wsp.>+1.64*2.60*2.75<wsp.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.776</b>
26	KNR 2 0903-07	Założenie narożników na ścianach 28.0	m m	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
27	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 71.0	m m	 71.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.000</b>
28	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów drewnianych (0.30+0.16)*1.14*16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.390</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	<b>KNR 4-01 0701-08</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
30	<b>KNR 4-01 0716-04</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
31	<b>KNR 2-02 1509-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 21.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.520</b>
32	<b>KNR 4-01 1207-02 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi brudników schodów o szer. do 20 cm 83.52	m m	 83.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.520</b>
33	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - piwnica 6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
34	<b>KNR 4-01 0715-05</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) 16.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
35	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany i sufity w piwnicy 70.02+27.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.030</b>
36	<b>KNR 2-02 1501-01</b>	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.030</b>
37	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
38	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
39	<b>kalk. włas- na</b>	Koszt składowania gruzu poz.38*1.5	t t	 0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>