

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity $3.75*3.15+2.65*3.16+3.70*3.15+4.90*2.40+15.90*1.85+4.80*3.60$	m ² m ²	 90.297	
				RAZEM	90.297
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany $(3.20+3.60+1.55+3.30)*2.60+(3.00+1.70)*1.70+(3.70+3.50+3.00)*1.60+(3.70+3.10)*1.70+(3.05+2.80)*1.50+2.80*1.00+(2.00+3.18+2.67)*1.45+2.79*1.70+(1.35+3.15+1.50)*1.60+2.80*2.77+2.92*1.58+(1.40+1.80+1.50)*2.10+2.43*1.60+4.80*1.70*4+3.60*1.70*2+1.30*1.70*8+(15.90+1.85)*1.70*2$	m ² m ²	 252.498	
				RAZEM	252.498
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - parter $(2.50+4.92+2.40+4.88+2.35+3.15+3.70)*3.00$	m ² m ²	 71.700	
				RAZEM	71.700
4	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann) poz.3	m ² m ²	 71.700	
				RAZEM	71.700
5	KNR 0-39 0113-01	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy poz.4	m ² m ²	 71.700	
				RAZEM	71.700
6	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej $(18.00+13.20+29.90+16.80)*1.30$	m ² m ²	 101.270	
				RAZEM	101.270
7	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach mocowane do belek drewnianych (strop ostatnia kondygnacja) $3.24*3.14+1.53*3.51$	m ² m ²	 15.544	
				RAZEM	15.544
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity poz.1+poz.7	m ² m ²	 105.841	
				RAZEM	105.841
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany poz.2+40.63	m ² m ²	 293.128	
				RAZEM	293.128
10	KNR 4-01 1204-08 analogia	Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności i sfalowań) przez szpachlowanie (lamperie) poz.6	m ² m ²	 101.270	
				RAZEM	101.270
11	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 poz.10	m ² m ²	 101.270	
				RAZEM	101.270
12	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352) poz.11	m ² m ²	 101.270	
				RAZEM	101.270
13	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie podłoża. 2. Przygotowanie zaprawy gipsowej. 3. Ręczne narzucenie tynku na podłoże. 4. Wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni tynku na gładko. 5. Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.). 6. Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni. poz.8	m ² m ²	 105.841	
				RAZEM	105.841
14	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.9	m ² m ²	 293.128	
				RAZEM	293.128
15	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 $(18.00+13.20+29.90+8.60+15.60)*1.30$	m ² m ²	 110.890	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	110.890
16	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okladziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)	m ²		
		poz.15	m ²	110.890	
				RAZEM	110.890
17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.14+poz.13	m ²	398.969	
				RAZEM	398.969
18	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - obustronnie (0.90*1.90*2+0.90*2.10*2+1.00*2.10*2+0.80*2.00*2+0.70*2.00*10)*2.75< wsp.>	m ²		
			m ²	78.650	
				RAZEM	78.650
19	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat metalowych	m ²		
		1.30*2.22*2+1.20*2.15*2	m ²	10.932	
				RAZEM	10.932
20	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na ścianach komino- wych (wspólny przedpokój ostatnia kondygnacja) (0.80+0.50+0.50)*3.00*2	m ²		
			m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
21	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus- taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.20	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
22	KNR 4-01 0212-01	Skucie posadzki betonowej	m ³		
		(3.70*3.15+4.90*2.37+1.80*1.50)*0.05	m ³	1.298	
				RAZEM	1.298
23	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze na posadzce z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		3.70*3.15+4.90*2.37+1.80*1.50	m ²	25.968	
				RAZEM	25.968
24	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		poz.23	m ²	25.968	
				RAZEM	25.968
25	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m ²		
		poz.24	m ²	25.968	
				RAZEM	25.968
26	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą - płytki gresowe antypoślizgowe	m ²		
		poz.25	m ²	25.968	
				RAZEM	25.968
27	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
28	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
29	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus- taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
30	KNR 4-01 0411-05	Flekowanie podłogi strychu	m ²		
		3.07*6.43*2	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
31	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych - otwór okienny przy wejściu do piwnic	m ³		
		1.05*0.80*0.38	m ³	0.319	
				RAZEM	0.319

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 Wyszczególnienie robót: 1. Montaż ościeżnicy. 2. Osadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. 1.05*0.80	m ² m ²	 0.840	 0.840
				RAZEM	0.840
33	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.3*0.025+poz.20*0.025+poz.22+poz.27*0.025+poz.31	m ³ m ³	 4.305	 4.305
				RAZEM	4.305
34	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 poz.33	m ³ m ³	 4.305	 4.305
				RAZEM	4.305
35	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.34*1.5	t t	 6.458	 6.458
				RAZEM	6.458