

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 4.86*1.00+4.86*1.50+4.64*2.54	m ² m ²	 23.936	
				RAZEM	23.936
2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania (4.86+4.64)*2*2.54	m ² m ²	 48.260	
				RAZEM	48.260
3	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann) poz.1	m ² m ²	 23.936	
				RAZEM	23.936
4	KNR 0-39 0113-02	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjnyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska poz.3	m ² m ²	 23.936	
				RAZEM	23.936
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany i sufit poz.2-poz.3+4.64*4.86	m ² m ²	 46.874	
				RAZEM	46.874
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany poz.2-poz.3	m ² m ²	 24.324	
				RAZEM	24.324
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity 4.64*4.86	m ² m ²	 22.550	
				RAZEM	22.550
8	KNR-W 2-02 1519-02 analogia	Malowanie tynków farbą Eurolan Silikat poz.6+poz.7	m ² m ²	 46.874	
				RAZEM	46.874
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 poz.1*0.025	m ³ m ³	 0.598	
				RAZEM	0.598
11	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.10*1.5	t t	 0.897	
				RAZEM	0.897