

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0104-02</b>	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian (11.00+13.60)*0.80*2.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 53.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.136</b>
2	<b>KNR 19-01 0639-06</b>	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup> (13.60+11.00)*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.420</b>
3	<b>KNR 2-02 0923-01</b>	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.420</b>
4	<b>KNR-W 2-02 0603-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - pierwsza warstwa (13.60+11.00)*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.340</b>
5	<b>KNR-W 2-02 0603-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - druga warstwa poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.340</b>
6	<b>NNRNKB 202 0618-01</b>	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian z polimerowo-asfaltowej papy zgrzewalnej na osnowie z włókny poliestrowej (np. Izolmat Plan PYE PV250 S5,0) 71.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.340</b>
7	<b>KNR 0-18 2614-02 analogia</b>	Listwy dociskowe do papy 13.60+11.00	m m	 24.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
8	<b>KNR 4-01 0105-02</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 53.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.136</b>
9	<b>KNR 4-02 0217-05</b>	Wymiana rury deszczowej żeliwnej długości 1,20 m z czyszczakiem (rewizją) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	<b>KNR 4-02 0217-05</b>	Wymiana rury deszczowej żeliwnej długości 0,65 m z czyszczakiem (rewizją) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	<b>KNR 4-05II 0222-05</b>	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	<b>KNR 4-01 0213-01</b>	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku (13.60+11.00)*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.300</b>
13	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian wyspów piwnicznych (1.10+0.80)*0.35*0.25*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.333	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.333</b>
14	<b>KNR 4-01 0305-02</b>	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - murowanie ścianek wyspów piwnicznych poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.333	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.333</b>
15	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.333	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.333</b>
16	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.333	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.333</b>
17	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu poz.16*1.5	t t	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>