

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.83*1.50+2.78*1.45+2.82*1.25+2.77*1.40	m ² m ²	 15.679	
				RAZEM	15.679
d.1	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.1	m ² m ²	 15.679	
				RAZEM	15.679
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.2+2.85*(4.30+2.40)	m ² m ²	 34.774	
				RAZEM	34.774
d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów poz.2	m ² m ²	 15.679	
				RAZEM	15.679
d.1	KNR-W 2-02 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - płyt g-k 2.85*(4.30+2.40)	m ² m ²	 19.095	
				RAZEM	19.095
d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 40% 5.95*0.95+2.85*0.95+2.30*0.95+2.77*0.80+4.60*1.80+4.60*1.30+2.8*1.3+4.3*1.3+4.2*1.25+2.76*0.80+1.25*0.8+0.73*0.5 A (suma częściowa) (1.60+0.40+0.40+0.40+1.0+5.95+2.77+4.60+4.60+2.80+4.30+4.20+1.0+0.86+1.25+1.70)*1.20 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 45.074 ----- 45.074 45.396 ----- 45.396	
				RAZEM	90.470
d.1	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann) - parter 4.20*1.20+0.80*2*1.20+1.14*1.20+1.65*1.20	m ² m ²	 10.308	
				RAZEM	10.308
d.1	KNR 0-39 0113-02	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska poz.7	m ² m ²	 10.308	
				RAZEM	10.308
d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.6-poz.7	m ² m ²	 80.162	
				RAZEM	80.162
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.9	m ² m ²	 80.162	
				RAZEM	80.162
d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany poz.6A	m ² m ²	 45.074	
				RAZEM	45.074
d.1	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie płyt cementowo-azbestowych z lamperii (3.28+2.77+4.60+4.60+2.80+4.30+4.20+1.00+0.86+1.25+1.70)*1.20	m ² m ²	 37.632	
				RAZEM	37.632
d.1	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.6B	m ² m ²	 45.396	
				RAZEM	45.396
d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - przednóżki biegów schodowych Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych. 4*8*1.31*0.19*2	m ² m ²	 15.930	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.930
15 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi dwustronnie (piwnica i strych) (0.90*1.95+0.90*2.00)*2.75<wsp.>	m ²		
			m ²	9.776	
				RAZEM	9.776
16 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi j.w. poz.15	m ²		
			m ²	9.776	
				RAZEM	9.776
17 d.1	KNR 3 0703-05	Wymiana balustrad schodowych 2.25*0.90+3*2.40*0.90+1.56*0.90	m ²		
			m ²	9.909	
				RAZEM	9.909
18 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych poz.17	m ²		
			m ²	9.909	
				RAZEM	9.909
19 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB na II piętrze 2.87*2.80	m ²		
			m ²	8.036	
				RAZEM	8.036
20 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW poz.19	m ²		
			m ²	8.036	
				RAZEM	8.036
21 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) (2.87+2.80)*2	m		
			m	11.340	
				RAZEM	11.340
22 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa 4*8*0.30*1.31	m ²		
			m ²	12.576	
				RAZEM	12.576
23 d.1	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 4*8	szt.		
			szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
24 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni drewnianych od spodu 32*0.30*1.31*2	m ²		
			m ²	25.152	
				RAZEM	25.152
25 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - belka stalowa policzkowa 2.25*0.33*2+2.25*0.16+3*(2.20*0.17*2+2.20*0.16)	m ²		
			m ²	5.145	
				RAZEM	5.145
26 d.1	KNR 2-02 1208-03	Montaż stalowej poręczy przyściennej na parterze 1.20	m		
			m	1.200	
				RAZEM	1.200
27 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) 3.40+2.70+4.70+4.70+2.78+4.39+4.24+0.90+0.80+1.29+1.80	m		
			m	31.700	
				RAZEM	31.700
28 d.1	KNP 02 1507-05.01	Montaż ćwierćwałków na stopniach schodowych 32*(2*0.30+1.31)	m		
			m	61.120	
				RAZEM	61.120
29 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych 32*1.31	m		
			m	41.920	
				RAZEM	41.920
30 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścianki drewnianej wraz z drzwiami - I piętro 2.85*2.50	m ²		
			m ²	7.125	
				RAZEM	7.125
31 d.1	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednokrotne z PCV o pow. do 1.0 m2 1.00*1.00	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.1	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 0.95*1.70	m ² m ²	 1.615	
				RAZEM	1.615
33 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych i zewnętrznych 2*1.10+2*1.00	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
34 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 z ościeżnicą - drzwi wejściowe drewniane do budynku 1.0*2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2*2.80*1.25+2*2.80*1.30+2.80*1.50	m ² m ²	 18.480	
				RAZEM	18.480
38 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża poz.37	m ² m ²	 18.480	
				RAZEM	18.480
39 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą - płytki gresowe antypoślizgowe poz.38	m ² m ²	 18.480	
				RAZEM	18.480
40 d.1	KNR-W 4-01 0633-03	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na za- prawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 69 cm (5.70*2+2.60)/0.15	otw. otw.	 93.333	
				RAZEM	93.333
41 d.1	KNR-W 4-01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na za- prawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm 1.70/0.15	otw. otw.	 11.333	
				RAZEM	11.333
42 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Zamurowanie wnęki w ścianie ceglami na zaprawie cementowo-wapiennej 1.05*1.95*0.25	m ³ m ³	 0.512	
				RAZEM	0.512
43 d.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach bu- dynku (pion) 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
44 d.1	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wcis- kową poz.43	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
45 d.1	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową 2	msc. msc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.1	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
47 d.1	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych z zamontowaniem tulei 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2	Wywóz i składowanie gruzu				
48 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładkowymi na odl.do 1 km poz.6*0.025+poz.1*0.025	m ³ m ³	 2.654	
				RAZEM	2.654

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.48	m ³		
			m ³	2.654	
				RAZEM	2.654
50 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.49*1.5	t		
			t	3.981	
				RAZEM	3.981
51 d.2	kalk. własna	Utylizacja płyt cementowo-azbestowych poz.12*0.005*2.1	t		
			t	0.395	
				RAZEM	0.395