

| Lp. | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|--|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1   | <b>KNR-W 4-01<br/>0818-05</b>              | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych<br><br>1.3*2.9+1.0*0.7+2.2*1.0+1.66*3.0+1.5*3.0+1.66*3.0+1.55*3.0+1.52*3.0+1.36*<br>1.1+1.32*2.76<spoczniki>+1.27*0.28*42+1.17*0.25*3+1.17*0.27*11<stopnie> | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 54.767       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>54.767</b>  |
| 2   | <b>KNR-W 4-01<br/>0819-03<br/>analogia</b> | Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem<br><br>poz.1*25%   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 13.692       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.692</b>  |
| 3   | <b>TZKNBK XI<br/>0506-47</b>               | Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej<br><br>1.3*2.9+1.0*0.7+2.2*1.0+1.66*3.0+1.5*3.0+1.66*3.0+1.55*3.0+1.52*3.0+1.36*<br>1.1+1.32*2.76<spoczniki>  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 35.479       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>35.479</b>  |
| 4   | <b>TZKNBK XI<br/>0805-96</b>               | Obłożenie stopni i podstopni schodowych wykładziną rulonową<br><br>1.27*0.28*42+1.17*0.25*3+1.17*0.27*11<stopnie>  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 19.288       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.288</b>  |
| 5   | <b>KNR-W 4-01<br/>0815-08</b>              | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego<br><br>(1.27+2*0.28)*42+(1.17+2*0.25)*3+(1.17+2*0.27)*11<stopnie>+7.0+1.66*4+<br>3.0*4+1.5*4+1.52*2+1.32*2+3.0*2+1.5*2+0.5*4+1.36*2<spoczniki>   | m<br>m                           | 151.720      |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>151.720</b> |
| 6   | <b>TZKNBK XI<br/>0806-97<br/>analogia</b>  | Ułożenie krawężnika schodowego<br><br>1.27*42+1.17*14  | m<br>m                           | 69.720       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>69.720</b>  |
| 7   | <b>KNR 4-01<br/>1207-02<br/>z.sz.2.3.</b>  | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów - policzków o wysokości do 20<br>cm<br><br>2.3*12   | m<br>m                           | 27.600       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>27.600</b>  |
| 8   | <b>KNR 4-01<br/>1209-13</b>                | Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic o powierzchni do 0.52 m2<br><br>56   | szt.<br>szt.                     | 56.000       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>56.000</b>  |
| 9   | <b>KNR 4-01<br/>0212-01<br/>analogia</b>   | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15<br>cm<br><br>(3.04*7.8+1.5*0.3+2.8*6.0+1.11*0.48)*0.07   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 2.905        |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.905</b>   |
| 10  | <b>KNR 2-02<br/>1106-01</b>                | Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm<br>Krotność = 2.5<br>3.04*7.8+1.5*0.3+2.8*6.0+1.11*0.48   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 41.495       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>41.495</b>  |
| 11  | <b>KNR 0-12<br/>1118-03</b>                | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą<br><br>3.04*7.8+2.8*6.0+1.11*0.48+4.85*2.82+2.82*0.2+0.88*0.35+1.63*0.48  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 56.376       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>56.376</b>  |
| 12  | <b>KNR 0-12<br/>1119-02</b>                | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm<br><br>7.8*2+3.04+6.0*2+1.63   | m<br>m                           | 32.270       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>32.270</b>  |
| 13  | <b>KNR 4-01<br/>0108-17</b>                | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-<br>trukcji ceglanych na odległość do 1 km<br>poz.9   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 2.905        |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.905</b>   |
| 14  | <b>KNR 4-01<br/>0108-20</b>                | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-<br>trukcji - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 11<br>poz.9  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 2.905        |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.905</b>   |
| 15  | <b>Kalkulacja<br/>własna</b>               | Składowanie gruzu<br><br>poz.9*1.5   | t<br>t                           | 4.358        |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.358</b>   |