

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity 3.30*1.06+2.02*1.82+2.67*0.95+2.03*1.15+4.42*0.97+2.10*1.86	m ² m ²	 20.239	
				RAZEM	20.239
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.1	m ² m ²	 20.239	
				RAZEM	20.239
3	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowej poz.2	m ² m ²	 20.239	
				RAZEM	20.239
4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 15% [5.90*1.90+3.95*2.09+0.70*1.36+(2*5.90+2.03)*1.25+(2.10+1.86)*1.10+(0.70+2.95+2*5.90+1.82+4.90+1.20+2*1.00)*1.30]*15%	m ² m ²	 11.256	
				RAZEM	11.256
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany 5.90*1.90+3.95*2.09+0.70*1.36+(2*5.90+2.03)*1.25+(2.10+1.86)*1.10+(0.70+2.95+2*5.90+1.82+4.90+1.20+2*1.00)*1.30	m ² m ²	 75.042	
				RAZEM	75.042
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.5	m ² m ²	 75.042	
				RAZEM	75.042
7	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 5.90*1.90+3.95*2.09+0.70*1.36+(2*5.90+2.03)*1.25+(2.10+1.86)*1.10	m ² m ²	 42.061	
				RAZEM	42.061
8	KNR-W 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie klatki schodowej (0.70+2.95+2*5.90+1.82+4.90+1.20+2*1.00)*1.30	m ² m ²	 32.981	
				RAZEM	32.981
9	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych elementów drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2 - powierzchnie pełne drewniane Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki. (2.35+2.40)*1.00	m ² m ²	 4.750	
				RAZEM	4.750
10	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie 1.00*1.80*1.75<wsp.>	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
11	KNR 4-01 1212-42	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek metalowych - jednostronnie 1.00*1.20+0.30*0.30	szt. szt.	 1.290	
				RAZEM	1.290
12	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych 4.50*0.20+4.50*0.50	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
13	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych 16*0.88*0.17	m ² m ²	 2.394	
				RAZEM	2.394
14	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną (5.00+2*3.45)*0.90	m ² m ²	 10.710	
				RAZEM	10.710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 1301-03 analogia	Uzupełnienie tralek metalowych 12 x 12 mm 4*0.95	m m	 3.800	
				RAZEM	3.800
16	KNR 2-02 1208-03	Uzupełnienie pochwyty balustrady metalowym płaskownikiem 40 x 4 mm 1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien krosnowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 0.98*1.24	m ² m ²	 1.215	
				RAZEM	1.215
18	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 1.20	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
19	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.44*2.15	m ² m ²	 3.096	
				RAZEM	3.096
21	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z ościeżnicą 1.20*2.00	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
22	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej gr. 3 cm na podeście parteru 1.86*1.47+0.88*0.97	m ² m ²	 3.588	
				RAZEM	3.588
24	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm poz.23	m ² m ²	 3.588	
				RAZEM	3.588
25	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 3.588	m ² m ²	 3.588	
				RAZEM	3.588
26	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na podeście parteru poz.25	m ² m ²	 3.588	
				RAZEM	3.588
27	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe antypoślizgowe na podestach poz.26	m ² m ²	 3.588	
				RAZEM	3.588
28	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - podest 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - podest poz.28	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (stopnie i podstopnie) 12*1.00*0.30+12*1.00*0.18+3*1.20*0.35+3*1.20*0.18	m ² m ²	 7.668	
				RAZEM	7.668
31	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.30	m ² m ²	 7.668	
				RAZEM	7.668
32	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na podestach i stopniach drewnianych 4.75*1.00+1.82*1.29+1.10*0.90+16*0.88*0.26	m ² m ²	 11.749	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.749
33	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych podestów gr. 32 mm - 50% (4.75*1.00+1.8/2*1.29+1.10*0.90)*50%	m ² m ²	 3.451	
				RAZEM	3.451
34	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 12 mm - na podestach i stopniach schodów 4.75*1.00+1.82*1.29+1.10*0.90+16*0.88*0.26	m ² m ²	 11.749	
				RAZEM	11.749
35	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett 4.75*1.00+1.82*1.29+1.10*0.90	m ² m ²	 8.088	
				RAZEM	8.088
36	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa Tarkett 16*0.88*0.26	m ² m ²	 3.661	
				RAZEM	3.661
37	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych 0.90*16<szt.>	m m	 14.400	
				RAZEM	14.400
38	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 1.00	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.39	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.40*1.5	t t	 1.500	
				RAZEM	1.500