

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - 20% [3.96*2.30+3.96*1.20+(2*2.34+4.93)*1.13+(2.36+4.81)*1.50+(4.90+2.35+2.00)*0.80+(2*3.00+3*2.35+3*3.90+0.80)*1.30]*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.218</b>
2	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.218</b>
3	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - na sufitach i ścianach <sufity> 2.35*2.05+2.35*2.90+1.95*2.34+2*1.90*1.05+2.34*1.09+2.66*1.05+1.60*2.36+2.35*1.80+2.94*1.05 A (suma częściowa)  <ściany> 3.96*2.30+3.96*1.20+(2*2.34+4.93)*1.13+(2.36+4.81)*1.50+(4.90+2.35+2.00)*0.80+(2*3.00+3*2.35+3*3.90+0.80)*1.30-poz.2 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.622 ----- 36.622 60.871 ----- 60.871	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.493</b>
4	<b>KNR 4-01 0711-13</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 2*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufit poz.3A	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.622	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.622</b>
6	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany poz.3B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.871	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.871</b>
7	<b>KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowej poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.622	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.622</b>
8	<b>KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe  3.96*2.30+3.96*1.20+(2*2.34+4.93)*1.13+(2.36+4.81)*1.50+(4.90+2.35+2.00)*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.874	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.874</b>
9	<b>KNR-W 4-01 1206-04 z.sz.2.3.</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie klatki schodowej  (2*3.00+3*2.35+3*3.90+0.80)*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.215</b>
10	<b>KNR 4-01 1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych elementów drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2 -powierzchnie pełne drewniane Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki. 1.00*1.50+2.35*2.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.305</b>
11	<b>KNR 4-01 1209-10 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych  (1.25+2.20+2*2.85+3.15)*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.765</b>
12	<b>KNR 4-01 1212-08 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej  (1.25+2.20+2*2.85+3.15)*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.070</b>
13	<b>KNR 4-01 1209-09 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych  36*1.00*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	<b>KNR 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynki metalowe 1.00*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
15	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - stopnie schodowe 33*1.00*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.900</b>
16	<b>KNR 2-02 1114-03</b>	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.900</b>
17	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podesty 3*2.35*1.30+2.35*1.60+1.05*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.975</b>
18	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - podesty poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.975</b>
19	<b>KNR 4-01 0417-01</b>	Wymiana elementów schodów - stopnice grub. 36 mm 10	szt. szt.	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
20	<b>KNR 4-01 0417-02</b>	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice grub. 36 mm 10	szt. szt.	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
21	<b>KNR 0-21 4007-03</b>	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 15 mm na podestach i na stopniach schodów 3*2.35*1.30+2.35*1.60+1.05*1.00+33*1.00*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.875</b>
22	<b>KNR 2-02 1113-06 analogia</b>	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) 18.0	m m	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
23	<b>KNR-W 2-02 1125-04 analogia</b>	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych 1.00*38<szt.>	m m	 38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
24	<b>KNR 4-01 0820-01</b>	Wymiana desek podłogowych na podestach (3*2.35*1.30+2.35*1.60+1.05*1.00)*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.193	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.193</b>
25	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.20*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
26	<b>KNR 4-01 0320-03</b>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.20*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
27	<b>KNR-W 2-02 1040-02</b>	Drzwi aluminiowe ocieplone dwuskrzydłowe 1.20*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
28	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.15*0.003+poz.17*0.003	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.452</b>
29	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.452</b>
30	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu poz.29*1.5	t t	 0.678	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.678</b>