

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folią polietylenową 1.20*1.50*11+0.50*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.300</b>
2	<b>KNR 3 0601-01</b>	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - 50% [(5.70+0.70+3.50+0.70+5.70)*(9.00+10.00)/2+3.50*0.50+3.50*0.50/2+0.70*0.50*2+0.50*2.85/2*2-1.5*1.2*11]*50%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.900</b>
3	<b>KNR 3 0601-03</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm (1.50*2+1.20)*11+(1.00*2+0.50)*8+(0.50+0.70+0.80)*2+1.20*3	m m	 73.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.800</b>
4	<b>KNR 4-01 0354-11</b>	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej 1.30*11+0.60*8	m m	 19.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.100</b>
5	<b>KNR 4-01 0535-05</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - rury spustowe do ponownego wbudowania 10.0*2	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	<b>KNR 0-23 2611-03</b>	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.3*0.20+(5.70+0.70+3.50+0.70+5.70)*(9.00+10.00)/2+3.50*0.50+3.50*0.50/2+0.70*0.50*2+0.50*2.85/2*2-1.5*1.2*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.560</b>
7	<b>KNR 2-02 0902-01</b>	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (5.70+0.70+3.50+0.70+5.70)*(9.00+10.00)/2+3.50*0.50+3.50*0.50/2+0.70*0.50*2+0.50*2.85/2*2-1.5*1.2*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 139.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.800</b>
8	<b>KNR 2-02 0902-04 ościeża</b>	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie (1.50*2+1.20)*11*0.20+(1.00*2+0.50)*8*0.20+(0.50+0.70+0.80)*2*0.20+1.20*3*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.760</b>
9	<b>KNR 0-23 2612-08</b>	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 9.00+9.40+9.60+10.00+(1.50*2+1.20)*11+(1.00*2+0.50)*8+(0.50+0.70+0.80)*2+1.20*3	m m	 111.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.800</b>
10	<b>KNR 2 1405-02 analogia</b>	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi poz.7+poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.560</b>
11	<b>KNR-W 2-02 0529-02 analogia</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - ponowny montaż poz.5	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
12	<b>KNR 4-01 0321-01 analogia</b>	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 19	szt. szt.	 19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
13	<b>KNR 19-01 0645-05</b>	Odgryzanie ścian ceglanych metodą opryskiwania z przerwami, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup> 15.70*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.700</b>
14	<b>KNR 19-01 0314-06</b>	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 1,0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 4	msc msc	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	<b>KNR 19-01 0643-05 analogia</b>	Zabezpieczenie cegieł przed dalszym niszczeniem poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.700</b>
16	<b>KNR AT-05 1651-01</b>	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m - z osłonami 10.00*(5.70+0.70+3.50+0.70+5.70)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 163.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	<b>KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920</b>	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m  poz.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  163.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.000</b>
18	<b>KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15</b>	Czas pracy rusztowań grupy 1			
19	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.2*0.025+poz.3*0.20*0.025	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.117</b>
20	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.19	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.117</b>
21	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu  poz.20*1.5	t  t	  3.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.176</b>