

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Nazwa Kosztorysu					
1	KNNR 6 0802-0300	Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 3.5	m ² m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
2	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0.32	m ³ m ³	0.32	
				RAZEM	0.32
3	KNR 4-01 0104-0200	Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III 63.73	m ³ m ³	63.73	
				RAZEM	63.73
4	KNR 2-02 0290-0101	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi od 8-14 mm. 0.11	t t	0.11	
				RAZEM	0.11
5	KNR 5-08 0802-0700	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o objętości do 1,00 dm3 w cegle - montaż kotew chemicznych analogia 26	szt. szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
6	KNR 5-08 0802-0800	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle. Dodatek za każdy dm3 powyżej 1 dm3 objętości 36	szt. szt.	36.00	
				RAZEM	36.00
7	KNR 2-02 0207-0100	Ściany żelbetowe proste o grubości 10 cm, wysokości do 3 m. 62.3	m ² m ²	62.30	
				RAZEM	62.30
8	KNR 2-02 0603-0500	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z past emulsyjnych gęstych. Pierwsza warstwa. 209.15	m ² m ²	209.15	
				RAZEM	209.15
9	KNR 2-02 0603-0600	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z past emulsyjnych asfaltowych, gęstych. Każda następna warstwa. 209.15	m ² m ²	209.15	
				RAZEM	209.15
10	KNNR-W 3 0207-0100	Izolacje z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 212.8	m ² m ²	212.80	
				RAZEM	212.80
11	KNR 4-01 0105-0200	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III 33.73	m ³ m ³	33.73	
				RAZEM	33.73
12	KNR 4-01 0105-0200	Zasypanie wykopów żwirem płukany 30	m ³ m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
13	KNNR 6 0311-0600	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu łanego, warstwa ścieralna z mieszanki grysowej o grubości 4 cm. Transport mieszanki na odległość 1 km 3.5	m ² m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
14	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - płyta podestowa i stopień schodowy 0.32	m ³ m ³	0.32	
				RAZEM	0.32
15	KNR 2-31 0407-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 31.6	m m	31.60	
				RAZEM	31.60