

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1 d.1	<b>KNR 4-01 1208-02</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		49.44	m <sup>2</sup>	49.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.440</b>
2 d.1	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby sciany i sufit	m <sup>2</sup>		
		93.5+60.9	m <sup>2</sup>	154.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.400</b>
3 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		93.5	m <sup>2</sup>	93.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.500</b>
4 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		60.9	m <sup>2</sup>	60.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.900</b>
5 d.1	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	93.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.500</b>
6 d.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	60.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.900</b>
7 d.1	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	154.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.400</b>
8 d.1	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Przygotowanie starego podłoża pod warstwy wyrownawcza i pod tynk mozai- kowy - gruntowanie PG221*2	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	49.440	
		poz.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>49.440</b>
9 d.1	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		49.44+93.5	m <sup>2</sup>	142.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.940</b>
10 d.1	<b>KNR BC-02 0605-01 analogia</b>	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (lamperie)	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	49.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.440</b>
11 d.1	<b>KNR 4-01 1212-08</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
12 d.1	<b>KNR 4-01 1212-31</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
		42	m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
13 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome stopnie+podesty	m <sup>2</sup>		
		16.01+50*(1.14*0.3)	m <sup>2</sup>	33.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.110</b>
14 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe podstopnice	m <sup>2</sup>		
		50*0.17	m <sup>2</sup>	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
15 d.1	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m <sup>2</sup>		
		poz.13+poz.14	m <sup>2</sup>	41.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.610</b>
16 d.1	<b>NNRNKB 202 2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm stopnie	m <sup>2</sup>		
		50*(1.14*0.3)	m <sup>2</sup>	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
17 d.1	<b>NNRNKB 202 2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm podstopnice	m <sup>2</sup>		
		8.5	m <sup>2</sup>	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
18 d.1	<b>NNRNKB 202 2807-05</b>	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		16.01	m <sup>2</sup>	16.010	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16.010</b>
19 d.1	<b>KNR 4-01 0701-06</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 20.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.140</b>
20 d.1	<b>KNR AT-26 0102-01</b>	Gruntowanie ścian ręczne pod tynk renowacyjny 20.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.140</b>
21 d.1	<b>KNR AT-26 0201-02</b>	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.140</b>
22 d.1	<b>KNR AT-26 0201-05</b>	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia 20.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.140</b>
23 d.1	<b>KNR AT-26 0301-01</b>	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.140</b>
24 d.1	<b>KNR AT-26 0301-02</b>	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 20.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.140</b>
25 d.1	<b>KNR AT-26 0301-03</b>	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.140</b>
26 d.1	<b>KNR 4-01 0108-19</b>	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiroteonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 20.14*0.015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.302	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.302</b>
27 d.1	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0.302	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.302	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.302</b>
28 d.1		Koszt składowania gruzu 0.302*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.453</b>
29 d.1	<b>KNR 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną (drzwi do WC) 8*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
30 d.1	<b>KNR 0-19 0930-10</b>	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
31 d.1	<b>KNR 4-01 0354-11</b>	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych 10	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
32 d.1	<b>KNR 4-01 0321-01</b>	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
33 d.1	<b>NNRNKB 202 2608-08 analogia</b>	Ochrona narożników wypukłych katownikiem aluminiowym 24	m m	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
34 d.1	<b>KNR-W 2-02 1610-01</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m 2	kol. kol.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35 d.1	<b>KNNR 2 1401-01</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą wapienną-strych 66.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.710</b>
36 d.1	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.610	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>7.610</b>
37 d.1	<b>KNR 4-01 0820-01</b>	Montaz plyt OSB gr 0.22	m <sup>2</sup>		
		12.4	m <sup>2</sup>	12.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>
38 d.1	<b>KNR 2-02 1112-04</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
		7.61	m <sup>2</sup>	7.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.610</b>
39 d.1	<b>KNR 4-01 0815-08 analogia</b>	Montaz listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		12.4	m	12.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>